



FENOSOL® Holzfenster-Pflegeset

Art.-Nr.: 200795



Produktinformation

1

Beschreibung

FENOSOL® Holzfenster-Pflegeset, die Schönheitspflege für Holzfenster

Holzfenster sorgen für ein besonderes Ambiente und tragen zum Wohlfühlen bei. Damit dies lange so bleibt, bedürfen sie pflegende Unterstützung. Bei Erhaltung der Schönheit und Funktionalität von Holzfenstern, unterstützt unser FENOSOL® Holzfenster-Pflegeset.

Für die Reinigung der Fensterrahmen sorgt FENOSOL® Holzreiniger. Er ist speziell für Holzoberflächen entwickelt worden und reinigt diese gründlich und schonend, ohne sie anzugreifen.

Der spezielle Holzschutzmittel bringt Tiefenpflege. Seine wasserabweisende Wirkung mildert den Witterungseinfluss und sichert die Langlebigkeit.

Das FENOSOL® Beschlägeöl übernimmt die Wartung und Pflege des hochwertigen Drehkippbeschlags. Durch Einsprühen mit dem Beschlägeöl bleiben die Beschlagteile leichtgängig und geschmeidig. Das Spray hinterlässt einen Schutzfilm und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.



FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Inhalt

Ein Set besteht aus:

1 x FENOSOL® Holzreiniger – 100 ml

1 x FENOSOL® Holzbalsam – 100 ml

1 x FENOSOL® Beschlägeöl – 20 ml

1 x Reinigungstuch

Pflegeanleitung

Anwendung

Vor der Anwendung der Reiniger und Pflegemittel empfehlen wir die zu reinigende Oberfläche auf Verträglichkeit zu testen.

FENOSOL® Holzreiniger:

FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier mit FENOSOL® Holzreiniger benetzen. Anschließend die Holzrahmen reinigen. Zum Schluss mit einem sauberen Tuch und klarem Wasser nachwischen.

FENOSOL® Holzbalsam:

Vor Gebrauch kurz schütteln. Das Pflegemittel mit dem Schwamm an der Flasche tupfend auftragen. Nicht ausspülen.

FENOSOL® Beschlägeöl: Die sichtbaren Beschlagteile mit FENOSOL® Beschlägeöl kurz besprühen. Nicht ausspülen.





FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Lieferform

Art.-Nr. 200795: FENOSOL® Holzfenster-Pflegeset, 1 VE = 34 Sets

Lagerung

Frostfrei lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Von Kindern fernhalten.
Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C.

Produktinformation

3

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirkawerte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 20.12.2017

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 04/2017

