## TIEFMULDENKARRE "GARTEN 120"



RAHMEN	
Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifkation (Rahmen)	32mm Durchmesser / 1,2mm Wandstärke
Fußkonstruktion	durchgebogener Gestellrahmen
Fuß-Material	Präzisions-Stahlrohr
Spezifkation (Fuß)	-
Fußverstärkung	keine
Traversen	1 Quertraverse/ 1 vordere Traverse
Griff	Kunststoffgriffe
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

ABBILDUNG	TYPENSCHILD
	SCHUBKARRE  GARTEN  RAHMEN  RAD  MULDENTYPEN  Fischmulde (85)   Tiefmulden (100   120)  VOLUMEN  GRIFFE  KUNSTSOFF  CARL CAPITO GMBH   MÜHLENBERGSTRASSE 12   57290 NEUNKIRCHEN

Verzinktes Stahlblech (eingehangen)
120 Liter schmale Tiefmulde
1,0mm verzinktes Stahlblech
gebördelter Wulstrand mit Steg

RAD	
Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	PP-Felge mit Rollenlagern
Achssystem	17mm Schraubachse (Hülse/Schraube)

## WARTUNGSHINWEISE

Luftdruck

Muldenbefestigung Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.

Verfügt Ihre Schubkarre über ein Luftrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (1,8 bar)

## BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten – Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.