

Calina Switch Tone DIM 60 black




Artikelnummer: **20000099**

Artikelnummer:	20000099
Lichtfarbe:	Change Tone (2700-6500 K) 4000 K
Lichtstrom:	900 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	600x50x30 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412660084
Charge:	P05752400518

Die moderne LED-Unterbauleuchte Calina Switch Tone DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank der Switch Tone-Technologie ist die LED-Leuchte durch einfaches Drehen des Schalters stufenlos farbveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Stimmung genau den richtigen Lichtton einstellen. Durch anschließendes Drücken und erneutes Drehen dimmt die Leuchte darüber hinaus in der zuletzt gewählten Lichtfarbe, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Calina Switch Tone DIM ist schnell und einfach montiert, hat eine Länge von 60 cm und hat die Gehäusefarbe schwarz.

- Stufenlos per Drehschalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2700 K - 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000099D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	600 mm
Barcode	4018412660084	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,99	Farbwertanteil X	0,435	Breite	50 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G	Farbwertanteil Y	0,404	Höhe	30 mm
EPREL-Referenznummer	1529972	Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	315,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	30000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Lichtausbeute Nominalwert	52 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	330 mA	Lichtfarbe	Change Tone (2700-6500 K)	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Barcode1	4018412660084	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	900 lm	Marke	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	-	Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz	37 W	Lieferumfang	2 Screws
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9		
Abmessungen	L=60 B=30 H=640 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Spektrumbild			
Gewicht	388 g			Leuchtendaten			
Gebindeverpackung				IP-Schutzart	20		
Type	Innerbox			Schutzklasse	II		
Barcode1	4018412660091						
Stück	2						
Abmessungen	L=650 B=139 H=43 mm						
Gewicht	980 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412660107						
Stück	16						
Abmessungen	L=669 B=300 H=296 mm						
Gewicht	7936 g						