

Sicherheit für Ihr Zuhause mit Schwenk-/Neigefunktion

Wi-Fi-Kamera

TC71



Bewegungserkennung und Tracking

Person
Erkennung

Baby weint
Erkennung

Nachtsicht
bis zu 30

2K
Resolution



works with | **amazon alexa**

works with
Google Home



M

B
m

T



// Merkmale



Personenerkennung

Benachrichtigt Sie, wenn eine Person erkannt wird.



2K-Definition[△]

Sorgen Sie für klarere Details.



Anpassbare Blockzonen

Legen Sie anpassbare Sperrzonen fest, um die Überwachung privater Bereiche zu verhindern.



Lokaler microSD-Speicher[†]

Speichern Sie bis zu 512 GB Video auf einer microSD-Karte.



Zwei-Wege-Audio

Kommunizieren Sie in Echtzeit über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher.



Baby-Wein-Erkennung

Benachrichtigt Sie, wenn Ihr Baby weint.



Nachtsicht bis zu 9 m

Bietet eine Sichtweite von bis zu 9 Metern bei völliger Dunkelheit.



Sichtfeld

Ein horizontaler 360°-Bereich, um einen detaillierten Blick auf Ihren Raum zu erhalten und jeden Moment festzuhalten.



Cloud-Speicher wird unterstützt[‡]

Speichern Sie Videos mithilfe von Cloud-Speicherdiensten.

[△]Kompatibel mit Displays, die von Alexa und Google Assistant unterstützt werden. Das Benutzererlebnis hängt von den Spezifikationen des angeschlossenen Geräts ab.

[†]microSD-Karte muss separat erworben werden. Die tatsächliche Speicherkapazität hängt von der Größe der verwendeten microSD-Karte ab.

[‡]Abonnieren Sie den Cloud-Speicher unter <https://www.tapo.com/tapocare/>.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tapo.com/>.

Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


©2024 TP-Link

// Technische Daten

Kamera	Bildsensor	1/2,8 Zoll Progressive Scan CMOS, kein Starlight-Sensor
	Linse	Brennweite: 4 mm Blende: F2.0 Sichtfeld: 98° (Diagonal), 83° (Horizontal), 45° (Vertikal)
	Nachtsicht	850 nm IR-LED (30 Fuß / 10 m)
	Tag-/Nachtschalter	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Beleuchtung	/
	Schnittstelle und Taste	1× RESET-Taste 1× microSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB)
	Hub-Kompatibilität	/
Video und Audio	Maximale Auflösung	2304 x 1296 px
	Bildfrequenz	15 Bilder/s
	Digitaler Zoom	Keiner
	Videokomprimierung	H.264
	Live-Ansicht	Ja
Video und Audio	Bildverbesserung	3DNR WDR

Video und Audio	Audio-Ein- und Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
	Audio-Kommunikation	Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung
	Sirenenlautstärke	88 dB (Pegel gemessen in 4 Zoll/10 cm Entfernung)
Lagerung	Lokaler Speicher	microSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB)
	Cloud-Speicher	Tapo Care Cloud-Speicherdienste (Abonnement erforderlich)
Erkennung & Benachrichtigung	Sensor	/
	KI-Erkennung	Bewegungserkennung Personenerkennung Baby-Wein-Erkennung
	Aktivitätszonen	Ja * Funktioniert nur mit Bewegungserkennung.
	Ausgabebenachrichtigung	Systembenachrichtigung Systembenachrichtigung mit Snapshot (Tapo Care Services)
Netzwerk	Netzwerkonnektivität	Verbindung über WLAN herstellen
	Kabellose Konnektivität	IEEE 802.11b/g/n, 2,4-GHz-WLAN
	Übertragungsrate	11b: 11 Mbit/s 11g: 54 Mbit/s 11n: 72,2 Mbit/s
	Protokoll	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Max. Entfernung zwischen Hub und Kamera/Türklingel	/

Netzwerk	Ethernet-Anschluss	/
	RTSP	Ja
	ONVIF	NEIN
Sicherheit	Sicherheit	On-Device-Maschinelles Lernen 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Leistung	Stromquelle	9 V DC Netzteil
	Eingangsspannung	100-240 V, 50/60 Hz
	Ausgangsspannung	9 V, 0,6 A (Gleichstromversorgung)
	Größe des Gleichstromanschlusses	Innen-Ø: 2,1 mm Außen-Ø: 5,5 mm
	Länge des Netzkabels	3 m
	Typischer Stromverbrauch	1,78 W
	Maximaler Stromverbrauch	3,27 Watt
Allgemein	Zertifizierungen	CE, KC, NCC, BSMI, RCM, IRF, VCCI
	Intelligente Integration	Google Assistant, Amazon Alexa
	Wetterbeständigkeit	/
	Systemanforderungen	Tapo App: iOS 9.0 oder höher, Android 4.4 oder höher

Netzwerk	Montageoptionen	Tischplatte Deckenmontage
	Betriebstemperatur	0°C ~40°C (0 °C bis 40 °C)
	Lagertemperatur	- 20°C ~70°C (-4 °F ~ 158 °F)
	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Ladetemperatur	/
	Größe der Befestigungsschraube	
	Maße	85,4 × 86,8 × 117,7 mm (3,36 × 3,42 × 4,63 Zoll)
	Gewicht	190 g
	Packungsinhalt	TC71 Kamera Netzteil Kurzanleitung Befestigungsanker Befestigungsschrauben Montageschablone Kamerabasis