

PCW4500 Tragbare spillwinde

Benzinbetrieben
2-Takt 50cc

PRO SERIES



**EINLEINER-
ZUGKRAFT**
1.200 KG / 2.650 LB



GESCHWINDIGKEIT
12.2 M/MIN / 40' / MIN



GEWICHT
13 KG / 28.5 LB



KUPPLUNG
FLIEHKRAFT



RÜCKHALTEBREMSE
PCS

+ INKLUSIVE bei jeder Winde

- 2.5 m (8 ¼ ft) endlose Polyester-Rundschnur



PCW4500	
Series	Pro
Entworfen im Jahr	2024
Motor	MARUYAMA. MARUYAMA CER500W - 50 CC 2-Takt - 360° neigbar - luftgeköhlt
Betrieben durch	Benzin (50:1 Benzin/Öl-Gemisch)
Kupplung	Fliehkraft
Rückhaltebremse	Platten und Klampe aus rostfreiem Stahl
Trommel dreht sich bei Motorleerlauf	Nein
Zugkraft	
Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Ø 3" (76 mm) : 1.200 kg / 2.400 kg - 2.650 lb / 5.300 lb
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Keine optionale Trommel
Hebeleistung	
Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Nicht zum Heben konzipiert - Siehe industrielle Serienwinden INDUSTRIAL SERIES
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Keine optionale Trommel
Geschwindigkeit	
Standard trommel	Ø 3" (76 mm) : 12.2 m/min - 40'/min
Optional trommel	Keine optionale Trommel
Gewicht	13 kg - 28.5 lb
Abmessungen (insgesamt)	43 cm x 33 cm x 29 cm - 16-15/16" x 13" x 11-7/16"
Getriebe	Getriebe aus legiertem Aluminium. Wärmebehandeltes 3-stufiges Stirnradgetriebe. Wellen kugellagert. Ölbadschmierung.
Getriebeübersetzung	200:1
Bremse	Wälzlager mit Rücklaufsperre
Seil (nicht enthalten)	Doppelt geflochtenes Polyester mit geringer Dehnung
Länge	Unbegrenzte
Minimale Seilkapazität	2.500 kg / 5.500 lb
Maximaler Durchmesser	Ø 13 mm (1/2")
Empfohlener Durchmesser	Ø 10 mm (3/8")
Garantie	Jetzt 1 Jahr Garantieverlängerung sichern und registrieren Ihres Produktes unter www.portablewinch.info/warranty
Privater Gebrauch	5 Jahre
Kommerzielle Verwendung	1 Jahr
Zertifizierungen	CE UK CA