



---

## Produktdetails

# UKB4DOK10D

, UK600, Stromkreisverteiler , 4 Reihen, 10 Ausgänge



---

## Allgemeine Informationen

|               |  |
|---------------|--|
| Typ           | UKB4DOK10D   |
| Bestellnummer | 2CPX030004R9999                                      |
| EAN           | 4011617300045  |
| Beschreibung  | , UK600, Stromkreisverteiler , 4 Reihen, 10 Ausgänge |

---

### Langbeschreibung

Die Stromkreisverteiler der Baureihe AK600 sind vorverdrahtet und mit Reiheneinbaugeräten bestückt und für die Aufputz-Montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Der herausnehmbare Geräteträger lässt sich im Verteiler je nach Anforderung platzieren und garantiert so ebenfalls eine einfache Installation. Clevere Details wie die Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme und die variable Verwendung in Massiv- oder Trockenbauwänden unterstreichen die hohe Flexibilität der Verteiler. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz- und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24.

Die Bestückung sieht wie folgt aus: Überspannungsschutz Typ 2, Hauptleitungsklemme 25 mm<sup>2</sup>, 2x Fl-Stromkreise 40/0,03, 9x LS-Schalter B 16 A und einen 3-poligen LS-Schalter B 16 A.

## Technische Daten

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Anzahl der Pole                             | 0                               |
| Hauptschalter                               |                                 |
| Anzahl Ausgänge                             | 10                              |
| Anzahl Phasen                               | 4-phasig                        |
| Anzahl<br>Fehlerspannungsschutzs<br>chalter | 0                               |
| Anzahl<br>Sicherungsautomaten               | 1-phasig 9<br>3-phasig 1        |
| Herdanschlussgruppe                         | 0                               |
| Rastereinheiten (RE)                        | 4                               |
| Verschlusstyp                               | Drucktaste                      |
| Typ Abdeckplatte                            | Tür                             |
| Gehäusetyp                                  | Prewired Consumer Unit          |
| Schutzeinrichtung                           | Miniature circuit breaker (MCB) |
| Türart                                      | einflügelige Tür                |
| Zubehör anbaubar                            | Ja                              |
| Platzeinheiten (PLE)                        | 48                              |
| Anschlussart                                | Quick-Steckklemme               |

## Elektrische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Auslösecharakteristik          | B                     |
| Bemessungsbetriebsspa<br>nnung | (Maximum) 400 V       |
| Verlustleistung                | $\Delta t = 30K$ 62 W |
| Überspannungskategori<br>e     | II                    |

## Design

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Ausführung der<br>Oberfläche | pulverbeschichtet       |
| Gehäusematerial              | Kunststoff              |
| Türmaterial                  | Stahlblech              |
| Abdeckungsdetails            | geschlossen             |
| RAL Nummer                   | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe                        | verkehrsweiß            |
| Anzahl Module                | 48                      |

## Material Compliance

|   |  |
|---|--|
| RoHS Information                              | 2CPC100025X0201  |
| RoHS Status                                   | nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019                       |
| RoHS Datum                                    | 20240903   |
| REACH Erklärung                               | 2CPC100005X0201  |
| REACH Information                             | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent   |
| REACH Datum                                   | 20240902   |
| Konfliktmineralien-<br>Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363  |
| WEEE Kategorie                                | 4. Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr<br>als 50 cm beträgt |
| WEEE B2C / B2B                                | B2C  |

---

**Umgebungsbedingungen**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Schutztart   | IP30                |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |

---

**Abmessungen**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Breite in<br>Teilungseinheiten | 12       |
| Breite (Netto-<br>Abmessung)   | 384 mm   |
| Höhe (Netto-<br>Abmessung)     | 747 mm   |
| Tiefe (Netto-<br>Abmessung)    | 97 mm    |
| Nettogewicht                   | 8.642 kg |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> )  | 75 mm    |

---

**Bestelldaten**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Packung 1 Stück |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 8.988 kg        |

---

**Zertifikate und Deklarationen**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung -<br>CE | 2CPC100025X0201 |
|-------------------------------|-----------------|

---

**Installation / Montage**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Montage- und<br>Betriebsanleitung | 2CPC129380M5601  |
| Montageart                        | Unterputzmontage |

---

**Hauptdokumente**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische<br>Information | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
|---------------------------------------|------------------------------------|

---

**Externe Klassifizierungen und Normen**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| ETIM 9   | EC002288 - Kleinverteiler bestückt |
| ETIM 10  | EC002288 - Kleinverteiler bestückt |
| Kennbuchstabe<br>(elektrische<br>Betriebsmittel) | U                                  |

---

**Accessories**

| Identifier      | Description  | Type   | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|--------|----------|-----------------|
| 2CPX061178R9999 | Montagetraverse Accessories Media, Abmessungen: 62 mm x 125 mm x 68 mm   | ZX29   | 1        | Stück           |
| 2CPX062745R9999 | Quick terminals Klemmen , blau , N/RDC Terminal , Quick-Steckklemme  | ZK50BT | 1        | Stück           |
| 2CPX030892R9999 | ZK507 FI-Anschluß-Schiene 5x10qmm UK600 / AK600 accessories, Direktmontage, IP30, Abmessungen: 36 mm x 42 mm x 15 mm | ZK507  | 1        | Stück           |
| 2CPX061211R9999 | Steckdose Accessories Media, Abmessungen: 63 mm x 213 mm x 58 mm   | ZE227  | 1        | Stück           |
| 2CPX061177R9999 | SCHUKO® Doppelsteckdose Accessories Media, Abmessungen: 50 mm x 102 mm x 63 mm                                       | ZE225  | 1        | Stück           |
| 2CPX031427R9999 | Steckdose Accessories Media, Abmessungen: 54 mm x 50 mm x 58 mm  | ZE224  | 1        | Stück           |
| 2CPX031413R9999 | Sicherheitsschloss UK600 / AK600 accessories, Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 43 mm x 59 mm x 41 mm           | UZT4   | 1        | Stück           |
| 2CPX031412R9999 | Sicherheitsschloss UK600 / AK600 accessories, Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 43 mm x 59 mm x 41 mm           | UZT3   | 1        | Stück           |
| 2CPX031409R9999 | Waagrecht Schottung UK600 accessories, Abmessungen: 68 mm x 294 mm x 30 mm   | UZB3   | 1        | Stück           |
| 2CPX031408R9999 | Verbindungsset UK600 accessories, Abmessungen: 109 mm x 109 mm x 36 mm   | UZB2   | 1        | Stück           |
| 2CPX031434R9999 | Hohlwandset UK600 accessories, Abmessungen: 80 mm x 120 mm x 30 mm   | UZ91P4 | 1        | Stück           |
| 2CPX031789R9999 | Design-Folie UK600 / AK600 accessories, Drops Foil, Abmessungen: 833 mm x 347 mm x 1 mm                              | UZ643D | 1        | Stück           |
| 2CPX031788R9999 | Design-Folie UK600 / AK600 accessories, Wood Foil, Abmessungen: 833 mm x 347 mm x 1 mm                               | UZ642D | 1        | Stück           |
| 2CPX031787R9999 | Design-Folie UK600 / AK600 accessories, Stones Foil, Abmessungen: 833 mm x 347 mm x 1 mm                             | UZ641D | 1        | Stück           |
| 2CPX031786R9999 | Design-Einsatz UK600 / AK600 accessories, Memory Board Foil, Abmessungen: 833 mm x 347 mm x 1 mm                     | UZ640D | 1        | Stück           |
| 2CPX031405R9999 | Montagezubehör UK600 accessories, 48 PLE, 4-reihig, Abmessungen: 747 mm x 384 mm x 90 mm                             | AP648  | 1        | Stück           |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Stromkreisverteiler → Stromkreisverteiler mit Geräten → Stromkreisverteiler vorverdrahtet

