



750ml

Renovieren und Umwandeln von Möbeln mit Rust-Oleum® Kreidefarbe Möbellack. Diese Farbe kann direkt auf Holz (unbehandelt oder lackiert), Ziegel, Stein, Putz und jeder geeigneten, grundierten harten Oberfläche verwendet werden. Kreieren Sie einen abgenutzten Look, indem Sie die Lackierung in einigen Bereichen mit einem feuchten Tuch abschleifen. Für weitere Anregungen und Tipps zur Verwendung besuchen Sie www.rustoleumdiy.com.

Vorbereitung: Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von loser Farbe, Schimmel und Mehltau sowie Wachs und Öl ist. Wenn Wachs verwendet wurde, reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Wachsentsferner. Wir empfehlen, unbehandeltes Holz vor dem Lackieren zu schleifen. Sehr glänzende Oberflächen sollten vor dem Lackieren abgeschliffen werden. Umgebende Flächen durch Abdecken vor Sprühnebel schützen.

Anwendung: Sprühdose kräftig schütteln, bis die Mischkugel beginnt zu klappern, dann 1 Minute lang kräftig weiterschütteln. Auch während des Gebrauchs regelmäßig schütteln. Lack aus 30cm Entfernung in gleichmäßigen Hin-und-her-Bewegungen auf die Fläche aufsprühen, so dass sich die einzelnen Bahnen leicht überlappen. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Dose beim Sprühen immer im selben Abstand zum Untergrund halten und durchgehend bewegen.

Ergiebigkeit: Bis zu 2m²/Dose. Die Abdeckung kann je nach Sprühtechnik, Porosität oder Rauheit der Oberfläche variieren.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 1 Stunde. Trocken nach vier Stunden. Tragen Sie nach vier Stunden eine zweite Schicht auf, sofern notwendig. Voll ausgehärtet nach 16 Stunden.

Reinigung: Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf drehen und 2-3 Sekunden sprühen, um die Düse zu säubern.

Einschränkungen: Die Kappe und/oder das Label zeigen die ungefähre Farbe und das Finish an. Nicht für den direkten Einsatz auf Metall geeignet. Kein Produkt, das vor Flecken schützt. Grundieren Sie Oberflächen, bei denen Flecken durchschlagen könnten, einschließlich Verwachsungen. Auch wenn alle Anstrengungen unternommen werden, um die Genauigkeit der Farbe zu gewährleisten, dient aufgrund der Beschränkungen des Druckprozesses die gezeigte Farbe / Finish nur der Orientierung. Nicht auf verzinktem Stahl oder Oberflächen verwenden, die regelmäßig Temperaturen über 50°C übersteigen. Nur auftragen, wenn die Temperatur zwischen 10-32°C und die relative Feuchtigkeit unter 85% liegt. Bei der Vorbereitung von Untergründen aus Holz oder Metall, deren Beschichtung aus der Zeit vor 1960 stammt, besonders vorsichtig sein, da diese gesundheitsschädliches Blei enthalten können. Beim Trockenschliff auf keinen Fall Staub einatmen. Tragen Sie eine geeignete Schutzmaske. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.

Ablaufdatum: 3 Jahre (ungeöffnet) ab Herstellungsdatum (Unterseite der Dose).

In Großbritannien von **Tor Coatings Limited**. hergestellt
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.
Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.