

Expo

| | | |
|---------------------------------|---|--------|
| Artikel | Getufteter Grastoppich | |
| Polmaterial | PE Monofilament glatt & PP Monofilament gekräuselt (UV-stabilisiert) | |
| Garnqualität | Umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium | |
| Träger material | 100% PP schwarz, UV-stabilisiert, Weight: 100 gr/m ² | |
| Rückenbeschichtung | Schwarze Latexverbindung mit Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), mit Ablauflöchern, Weight: 820 gr/m ² | |
| Wasserdurchlässigkeit | 60 Liter pro Minute pro qm | |
| Polhöhe | 20 mm | ± 2 mm |
| Poleinsatzgewicht | 560 gr/m ² | ± 10% |
| Gesamtgewicht | 1.480 gr/m ² | ± 10% |
| Teilung | Dicke / Stärke: 5/16 | |
| Stiche pro 10 cm | 19.5 | ± 1% |
| Stiche pro m² | 24.570 | ± 10% |
| Farbe | Kombination aus hell- und dunkelgrün mit braun | |
| UV Stabiilität | Gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden) | |
| Farbe Stabilität | Xenon Test: Skala blau > 7, Skala grau > 4 | |
| Brandverhalten | Bfl-S1 | |
| Linierung | Nicht zutreffend | |
| Rollenbreite | 200 cm, 400 cm | |
| Rollenlänge | 30m | |
| Produktverwendung | Gärten, Landschaftsbau, Terrassen, Innenbereich | |
| Installation | UV-Garantie: 5 Jahre in Nordeuropa und 3 Jahre in Südeuropa | |
| Comments | Project mit mehreren Rollen: Bitte überprüfen Sie vor dem Verlegen, dass alle Rollen für das Projekt den gleichen Produktionscode (die ersten 9 Zahlen der Rollennummer) aufweisen. Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice. | |

