



- Typ 3
- $I_n / \text{Pol} = 2 \text{ kA}$
- erhältlich mit Fernmeldekontakt
- Montage in Unterputzdose

Technische Daten

Nennspannung	U_N
Höchste Dauerspannung	U_C
Nennableitstoßstrom (8/20 μs) L-N / N-PE	I_n
Prüfspannung L-N / N-PE / L-PE	U_{OC}
Schutzpegel	U_p
Kurzschlussfestigkeit	I_{SCCR}
Maximale Vorsicherung	B 16 A
TOV-Verhalten L-N / L-PE	U_T
TOV-Verhalten L-N / L-PE	U_T
TOV-Verhalten N-PE / L-PE	U_T
Ansprechzeit L-N / N-PE	t_A
Defektanzeige	mit akustischem Signal
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-20 °C ... +70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	5% ... 95%
Montage	Unterputzdose
Standard nach	EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T3

FE T3 275 AK

230 V AC
275 V AC
2 kA / 2 kA
4 kV / 4 kV / 4 kV
< 1,5 kV
1,5 kA
B 16 A
335 V (5 s / Festigkeit)
440 V (120 min / Festigkeit)
1200 V (200 ms / sicherer Ausfall)
25 ns / 100 ns
mit akustischem Signal
IP 20
-20 °C ... +70 °C
5% ... 95%
Unterputzdose
EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T3

Kaufmännische Daten

Bestellnummer	305 910
Bruttogewicht / Nettogewicht	44 g / 20 g
Abmaße der Verpackung L x B x H	124 x 80 x 24 mm
Zolltarifnummer	85363010

305 910
44 g / 20 g
124 x 80 x 24 mm
85363010

