

# Speicher 5L Kombi

2 in 1: Druck oder Niederdruck

## Datenblatt

**WAHL**  
**BACH**



| Umschreibung                                                  | UTS5Kombi    |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Kann auf zwei Bauarten verwendet werden:                      |              |
| - Als Druckspeicher                                           |              |
| In diesem Fall sollte ein Sicherheitsventil verwendet werden  |              |
| - Als Niederdruckspeicher                                     |              |
| In diesem Fall sollte ein Niederdruckarmatur verwendet werden |              |
| Montage                                                       | Untertisch   |
| Wandmontage                                                   | senkrecht    |
| Material Anschluss                                            | Edelstahl    |
| Abstand zwischen Wasseranschlüssen                            | 100 mm       |
| Abstand Rohr/ Wand                                            | 80 mm        |
| Nennspannung                                                  | 230 V, 50 Hz |
| Nennleistung                                                  | 2,0 kW       |
| Betriebsdruck                                                 | 0,8 MPa      |
| Nominalvolumen                                                | 5 L          |
| Mischwassermenge 50°C *                                       | 9,1 L        |
| Min. Kabelquerschnitt                                         | 3x1,0 mm²    |
| Stand-by Verbrauch pro Tag                                    | 0,40 kWh     |
| Schutzklasse                                                  | I            |
| Schutzart                                                     | IP24         |
| Abmessungen (HxBxT)                                           | 30x24x24 cm  |
| Gewicht                                                       | 2,7 kg       |
| Wasseranschlüsse                                              | G½"          |
| Material Innenbehälter                                        | Edelstahl    |
| Isolierung                                                    | EPS Schaum   |
| Energieeffizienzklasse                                        | A            |
| Täglicher Stromverbrauch                                      | 0,197 kWh    |
| Lastprofil                                                    | XXS          |
| Schallleistungspegel                                          | 15 dB        |
| Energieeffizienzklasse in Prozent                             | 37%          |
| Material Heizelement                                          | Edelstahl    |
| Temperaturbereich                                             | 25°C - 75°C  |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer                                | √            |
| Trockenlaufschutz                                             | -            |
| Frostsicherung                                                | √            |
| Aufheizzeit von 15 auf 75°C                                   | 10 min       |

\* Kaltwasser temperatur 20°C