




Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–250 mm



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Für UP- oder AP-Armaturen

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Güteüberwacht nach EN 1253-3

- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 50 mm

LIEFERUMFANG

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig

- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Fertigbauset

ZUBEHÖR

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Adapter Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche

- Geberit Duschboard befliestbar, mit V-Gefälle
 - Geberit Übergangsstück auf PVC
 - Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
 - Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
 - Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
 - Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
 - Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
 - Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
 - Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	B cm	H cm	T cm	VE1 St	VE2 St
111.580.00.2 Neu	50	50	0.8	50	130	11	1	14

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2025