

# Akku-Astsäge

## DUC150Z

18V • 15 cm • 8 m/s

Leichte und kompakte Astsäge ideal zum Ausasten und für Korrekturschnitte.

Leicht zu bedienende LXT Akku-Astsäge mit werkzeugloser Kettenmontage und -spannung sowie automatischer Kettenschmierung. Ideal für Garten- und Landschaftsbau, Baumpflege und für Korrekturschnitte.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Tank Kettenöl	55 ml
Schienenlänge	150 mm (6")
Kettenteilung	0,325 "
Kettenstärke	0,043 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Treibgliederzahl	32
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	87 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	4,8 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku	1,7 - 2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	459 x 90 x 249 mm
Bürstenloser Motor	✓

**EAN 0197050000835**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Automatische Kettenschmierung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**1912E8-3**

Sägekette 80TXL 15 cm



**1912F1-4**

Sägeschiene 80TXL 15 cm



**199897-3**

Sägekettenöl 100 ml



**413T67-3**

Sägekettenschutz 150 mm



**D-70948**

Feilenhalter mit Rundfeile



## Optionales Zubehör

**1910U0-9**

Sägekettenöl Biotop



**1910U1-7**

Sägekettenöl Biotop



**1912E8-3**

Sägekette 80TXL 15 cm



**1912F1-4**

Sägeschiene 80TXL 15 cm



**1913K4-9**

Holster



**195093-1**

Sägekettenöl Mineral Plus



**199897-3**

Sägekettenöl 100 ml



**413T67-3**

Sägekettenschutz 150 mm



**D-70948**

Feilenhalter mit Rundfeile



**D-72154**

Schärfset Ø 4,0 mm



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

