

Abbildung kann vom Original abweichen



Unterbau Dunstabzugshaube UBH5000H2

Beschreibung

Besonders flaches Design mit einer Höhe von gerade einmal 8 cm

Beleuchtungssystem LED

Energieeffizienzklasse C

Silber lackiert

Optionales Zubehör

Kohlefilter CF152

UVP: 119,00 €

C



| Technische Daten | |
|---|----------------------------|
| Geräteart | Unterbau Dunstabzugshaube |
| Material | Stahlblech silber lackiert |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Schiebeschalter | 2 Stück |
| Leistungsstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEHood) | 43,60 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | C |
| Fluidynamische Effizienz (FDEhood) | 9,50 |
| Fluidynamische Effizienzklasse | E |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 59,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 80,80 |

| Technische Daten | |
|--|--------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 99 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 210 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 55 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 72 dB/A |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 2,00 Watt |
| Anschlusswert | 87,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 1 x 2,00 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 1 x MF60 |
| Fettfilter Material | Acryl |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 1 x CF152 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | nein |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 8,00 x 60,00 x 46,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 12,00 x 64,20 x 51,50 cm |
| Nettogewicht | 5,00 kg |
| Bruttogewicht | 6,00 kg |
| Containermenge 40HQ | 1680 Stück |
| Artikelnummer | 50608 |
| EAN Nummer | 4030608506082 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 57116 |
| UVP | 119,00 € |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Technische Zeichnungen

