

RASENGITTER

RASENGITTERFÜLLSTEIN

PRODUKTDATENBLATT

Lusit®

Steinstark!

Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de

www.gala-lusit.de



Eigenschaften

Formate

Rastermaß (in mm): 600 x 400 x 80 600 x 400 x 100

Nennmaß (in mm): 598 x 398 x 80 598 x 398 x 100

Farben: Grau, Anthrazit Grau

Oberfläche: betonglatt

Fase: mit Fase

St./m² (ca.): 4,17 4,17

kg/m² (ca.): 114 143

kg/St. (ca.): 27,35 34,30

St./Palette: 40 40

St./Lage: 4 5

m²/Palette: 9,6 9,6

Norm: BGB-RiNGB 9.3

Maßtoleranzen: L/B: ±5 mm, Höhe ±5 mm

Biegezugfestigkeit: i. M. 60 N/mm²

Griffigkeitskennwert: SRT-Wert > 55

Wasserdurchlässigkeit: min. 1,0E-5 m/s,

max. Beanspruchung: Pkw/gel. Lkw bis 7,5 t

Leistungserklärung: [BGB 9.3](#)

Anwendungsbereiche

Geh- und Gartenwege, Höfe, öffentliche Plätze, Einfahrten, Eingänge

Hinweise:

Der Kammeranteil dieses Klassikers unter den Ökopflastern entspricht pro m² ca. 42 % Flächenentsiegelung.

Bei vollständiger Füllung werden pro Rasengitter 11 Füllsteine benötigt. Bei der Verlegung immer Steine aus unterschiedlichen Gebinden mischen.

Ein Fugenabstand von 3-5 mm ist bei der Verlegung einzuhalten. Der Kontakt der Steine untereinander ist zu vermeiden! Risse und Brüche in den Steinen, z. B. verursacht durch das Abrütteln der Fläche, stellt keine Mängel am Produkt dar und beeinträchtigen nicht die Funktionalität.

RASENGITTER

RASENGITTERFÜLLSTEIN

PRODUKTDATENBLATT

Lusit®

Steinstark!

Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de

www.gala-lusit.de



Eigenschaften

Format (in mm):	83 x 83 x 80
Farben:	Grau, Anthrazit, Rot
Oberfläche:	betonglatt
Fase:	mit Fase
St./m ² (ca.) als Fläche:	145,16
St./lfdm. (ca.) als Füllstein:	45,83
kg/m ² (ca.):	172
kg/St. (ca.):	1,18
St./Palette:	936
St./Lage:	117
m ² /Palette:	6,45
Norm:	DIN EN 1338
Kennzeichnung:	DI
Maßtoleranzen:	L/B: ±2 mm, Höhe ±3 mm
Spaltzugfestigkeit:	Min. 3,6 MPa
Abrieb:	Klasse 4, Kennzeichnung I
Frost-/Tausalzwiderstand:	Klasse 3, Kennzeichnung D
Griffigkeitskennwert:	SRT-Wert > 55
max. Beanspruchung:	Pkw/gel. Lkw bis 7,5 t
Leistungserklärung:	07-013-001

Anwendungsbereiche

Geh- und Gartenwege, Höfe, öffentliche Plätze, Einfahrten, Eingänge

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.