

FLOORING		Vinylboden Pitt	
		Art: 10714174	
Produkteigenschaften			
Format	1220 mm x 180 mm x 6 mm		
Nutzschicht	0,5 mm		
Verpackung	PK = 8 Stück = 1,757 m² /  17,84 kg		
Hinweise	Dieser Artikel wird regelmäßig auf Emissionen und Inhaltsstoffe geprüft. Hiermit stellen wir die Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung (REACH) sowie nationaler Anforderungen sicher.		
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung		
	Technische Änderungen vorbehalten		
			
Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse	EN 16511	NK 33 Gewerbliche/Objektbereiche mit starkem Verkehr
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Stuhlrollenversuch	EN 245 ISO 4918	keine sichtbaren Veränderungen nach 25.000 Zyklen
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
Produkteigenschaften			
	Klicksystem, Verlegeart	Välinge 5G, Fold-Down	
	Fasenart / Fuge	reale V-Fuge längsseitig	
	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	ja - Hinweis: bis 27°C verwendbar	
	Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,0360 (m² * K)/W	
	Feuchtraumgeeignet	100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen	
	Anforderung an die Unterlagsbahn	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm	

Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: 12.09.2025