

Professional Kabeltrommel 300 KU 4100 IP 44, 40 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGVU 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE

HERSTELLER GARANTIE
MANUFACTURER GUARANTEE



Artikelnummer

9123020137

EAN

4007123702534

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 5 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Mit Trommelbremse.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGVU 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	40 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	300 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	7,61 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7,61 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	20,5 cm x 31 cm x 40 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	20 cm x 30 cm x 39,5 cm		