

Spachtelwalze

Spachtelmasse einfach auftragen



Anwendungsbereiche:

- **Hochwertige Spachtelwalze** zum **einfachen** und **vollflächigen Auftragen** von **Spachtelmasse**.
- **Perfektes Oberflächenfinish** durch **gleichmäßigen Materialauftrag**.
- Einsatzbereich **innen**
- **Wand** und **Decke**

Produkteigenschaften:

- **Schneller** und **gleichmäßiger Auftrag** von **Spachtelmasse**.
- **Hohe Langlebigkeit** durch **strapazierfähige Fasern** aus **Polyamid**.
- **Leicht zu reinigen**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Rollenbreite: 220 mm

Materialtechnische Daten

Material:	Kunststoff und Metall
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Trocken
Lieferform:	1 St.
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	855995/ 4006379146147

- Vorbereitung** Vor dem erstmaligen Gebrauch die einmal Walze komplett mit einem Klebeband bekleben und dieses fest andrücken. Anschließend das Klebeband wieder abziehen und lose Fasern werden so von der Walze entfernt.
- Untergrund:** Der Untergrund muss tragfähig, biegesteif, wasserfest, trocken, fest, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände entfernen. Tiefe Löcher oder größere Fehlstellen mit einem Gipsspachtel (z.B. *Knauf Rotband Flächenspachtel* oder *Füllspachtel innen*) füllen.
- Saugende Untergründe wie Gips-, Kalk-, Kalkzementputze, Gipsplatten und stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Ziegel, Plansteinmauerwerk, Kalksandstein mit *Knauf Rotband Universalgrundierung* grundieren.
- Bei nicht saugenden Untergründen, wie wasserbeständige Farbanstriche und Glasgewebetapeten und nicht saugende Dekorputze, ist nach einer Intensivreinigung keine Grundierung erforderlich.
- Beton mit *Knauf Betokontakt* vorbehandeln.
- Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein. Mit *Knauf Uniflott* vorgefüllte Fugenbereiche müssen ausgehärtet und bereits gut an die Plattenfläche angeglichen sein.
- Aufrühren:** Vor dem Auftragen muss die Grundierung vollständig durchgetrocknet sein.
- Knauf Uniflott Finish* oder *Knauf Rotband Flächenspachtel Plus* müssen vorher mit max. 5% Wasser (entspricht max. 1 l je 20 kg Eimer) verdünnt werden. Verdünnte Spachtelmassen sind zeitnah zu verwenden.
- Verarbeiten:** Die *Knauf Spachtelwalze* in die verdünnte Spachtelmasse eintauchen, bis sie gleichmäßig mit Material bedeckt ist.
- Die Spachtelmasse in gleichmäßigen Bahnen auf die Fläche (Wand oder Decke) rollen, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Hierbei immer abschnittsweise arbeiten. Dabei darauf achten, dass nicht zu viel Material auf einmal aufgetragen wird, um Unebenheiten zu vermeiden.
- Anschließend sofort die Fläche mit dem *Knauf Flächenspachtel* glätten.
- Ergänzende Hinweise**
- Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen verkürzen die offene Zeit. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
 - Zu den Spachtelmassen dürfen keine anderen Materialien außer Wasser gemischt werden.
 - *Knauf Spachtelwalze* nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf.de/diy erhältlich.
- Anwendungseinschränkungen:** Die *Knauf Spachtelwalze* ist nur für das Auftragen von Spachtelmassen geeignet.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte: 09323/31-1647
Internet: www.knauf.de/diy
E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2025