

RASENBORD-ECKE

PRODUKTDATENBLATT



Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de
www.gala-lusit.de



Eigenschaften

Formate (in cm): 5 x 20 x 25/25

Farben: Grau, Anthrazit

Oberfläche: betonglatt

Fase: einseitig gefast

kg/St. (ca.) 12

St./Palette 54

St./Lage 27

Norm: DIN EN 1340

Kennzeichnung: AFS

Maßtoleranzen: **Länge:** $\pm 1 \%$ auf volle mm gerundet;
dabei mind. ± 4 mm, höchstens ± 10 mm

Sichtflächen: $\pm 3 \%$ auf volle mm gerundet;
dabei mind. ± 3 mm, höchstens ± 5 mm

Andere Flächen: $\pm 5 \%$ auf volle mm gerundet;
dabei mind. ± 3 mm, höchstens ± 10 mm

Biegezugfestigkeit: Klasse 1 (S), mind. $3,5 \text{ N/mm}^2$

Abriebwiderstand: Klasse 1 (F)

Witterungswiderstand: Klasse 1 (A), 6,0 M.-% als Mittelwert der Wasseraufnahme

Gleit-/Rutschwiderstand: ausreichend

Leistungserklärung: [07-13-012](#)

Anwendungsbereiche

Einfassungen, Abgrenzungen