

R5730 Artikelnummer 956 mm Höhe **Breite** 530 mm Tiefe 367 mm Gewicht 69 kg Feuerraum Höhe x Breite x Tiefe 445 x 350 x 230 mm Glasscheibe sichtbar Höhe x Breite 445 x 325 mm Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm) Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben 938 mm Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben 151 mm Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr Leistungsangaben Nennwärmeleistung 6 kW 108 m³ Raumheizvermögen Angaben zur Schornsteinbemessung Abgasmassenstrom 5,6 g/s Abgasstutzentemperatur 288°C Mindestförderdruck 0,13 mbar Sicherheitsabstand zu brennbarem Material Seite 30 cm Hinten 30 cm Strahlungsbereich Sichtscheibe 80 cm Abgaswerte CO< 1,250 g/m³ Staub $< 0.04 \text{ g/m}^3$ > 80 % Mindestwirkungsgrad Energieeffizienzklasse

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm, Münchener Norm







Technische Änderungen sind vorbehalten. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

TUVALU STAHL





FIREPLACE GMBH FIREPLACE KFT.

Walburgisstraße 20. Vértanúk tere 4. DE-59457 Werl HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)