

Winkelschleifer

9558HNRZ

840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm. Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	840 W
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	2,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	271 x 140 x 106 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Mit Spindelarretierung
- Doppelt schutzisoliert

EAN 0088381870504

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

141P28-6

Schutzhaube 125mm schleifen



153489-2

Seitengriff 36



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

