

Schellenberg Fensterlüfter Plus, Doppelpack, Weiß

Automatischer Luftaustausch, ideal zur Schimmelvorbeugung

- Luftaustausch und Entfeuchtung beugt Schimmel vor
- Automatische Feinlüftung für Kunststoff-, Holz- oder Alu-Holz-Fenster
- Einfache Klebemontage, kein Bohren
- Spart Energie und Heizkosten
- Optimal für die Verbrennungsluftversorgung

Der Fensterlüfter Plus sorgt durch eine kleine Öffnung im Fensterflügel und am Fensterrahmen für eine passive Feinlüftung und ein gesundes Raumklima. Durch den geregelten Luftaustausch werden Schadstoffe aus der Luft abgeführt und die Luftfeuchtigkeit reduziert, was der Schimmelbildung vorbeugt und die Bausubstanz langfristig schützt. Die automatische Frischluftzufuhr ermöglicht, dass sich der Innenraum dank trockenerer Umluft schneller erwärmt, wodurch Energie- und Heizkosten gesenkt werden können. Der Fensterlüfter Plus ist zudem für raumluftabhängige Feuerstätten geeignet, da er eine geregelte Verbrennungsluftzufuhr bietet, die eine Abgasabführung ermöglicht und Unterdruck im Raum vermeidet.

Die Montage des Fensterlüfters Plus erfordert nur wenige Handgriffe und kein Bohren oder Schrauben. Er wird einfach am Fensterflügelrahmen eines Kunststoff-, Holz- oder Holz-Aluminium-Fensters festgeklebt. Für die Installation ist es notwendig, einen Teil der Gummidichtung zu entfernen, um eine Lüftung zu ermöglichen. Ein Stromanschluss ist nicht erforderlich, da der Fensterlüfter rein mechanisch funktioniert. Für die Montage ist kein weiteres Zubehör notwendig. Ein Cuttermesser liegt dem Lieferumfang bei.

Der Fensterlüfter verfügt über durchzugfreie, selbstständig arbeitende Lüfterklappen, die für eine stetige Luftzirkulation bei geschlossenem Fenster sorgen. Bei hohem Winddruck verschließen sich die Klappen automatisch. Um eine optimale Be- und Entlüftung sowie die bestmögliche Funktion des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir, für jeweils 10 m² Wohnfläche einen Fensterlüfter zu installieren. Idealerweise sollten diese auf verschiedenen Fassadenseiten angebracht werden, um eine effektive Querlüftung zu ermöglichen.

Dieses Set enthält zwei Fensterlüfter Plus, die sich perfekt für diese Anwendung eignen. Bereits ein kleiner Türspalt von nur 7 mm unter der geschlossenen Zimmertür genügt, um die Luftzirkulation zwischen den Räumen zu fördern.

Technische Daten

- Befestigungsart: Klebemontage
- Fensterart: alle, außer flächenbündig
- Material Fenster: Kunststoff, Holz, Aluminium-Holz
- Fläche/Fensterlüfter: je 10 m² ein Fensterlüfter
- Maße (B x H x T): 257 x 12 x 23 mm
- Farbe: Weiß
- Material Fensterlüfter: ASA
- Türschlitzhöhe: 7 mm, empfohlen
- Luftregelung: automatisch über Druckunterschiede
- Luftvolumenstrom: 2,9-6,6 m³/h, abhängig der Druckdifferenz und Fensterart
- Normen:
 - Lüftungsnorm für innenliegende Räume: DIN 18017-3
 - Lüftungsnorm für Wohngebäude: DIN 1946-6
 - Schlagregendichte: geprüft nach DIN EN 13141-1
 - Technische Regel für Gasinstallationen für Verbrennungsluftversorgung: nach DVGW-TRGI 2018 geeignet

Lieferumfang

2 x Fensterlüfter Plus, Weiß

1 x Cuttermesser

1 x Montageanleitung

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

Schellenberg

Schellenberg Fensterlüfter Doppelpack

Schellenberg Fensterlüfter Plus

Fensterlüfter Plus

Feinlüftung

Raumbelüftung

Verbrennungsluftversorgung

Feinlüfter

Zulufteinrichtung

Fensterfalzlüfter
Überschlaglüfter