

Holzwurm-Frei

Vorbeugender Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Für alle Holzgegenstände im Innen- und überdachten Außenbereich, z. B. Dach-gebälk, Möbel, Holzböden, Schnitzereien. Auch zur Restaurierung (Verfestigung) alter Hölzer geeignet.
Produkteigenschaften	Holzwurmfrei ist ein hochwirksames, farbloses Holzverfestigungsmittel auf Wasserbasis zum vorbeugenden Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall. Wirkt physikalisch-mechanisch durch Unkennt-lichmachen des Holzes für Schädlinge.
Viskosität	$\leq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
Gebindegröße	100 ml; 750 ml; 2,5 L
Dichte	bei 20 °C: ca. $1,017 \text{ g/cm}^3$ (DIN 51757)
Geruch	nach dem Trocknen geruchlos
Wassergefährdungsklasse	WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Untergrund muss fest, sauber, trocken sowie wachs-, öl- und fettfrei sein. Streichen. Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht unter 15 °C verarbeiten. Mit Pinsel 2-3x satt auftragen. Bei der Verarbeitung Gummihandschuhe tragen. Flächen nicht mit Stahlwolle schleifen, da der Schleifstaub zu schwarzen Verfärbungen führen kann.
Verarbeitungstemperatur	Objekttemperatur > 12 °C
Verbrauch	ca. 100 ml/m^2 pro Arbeitsgang. Es sind mindestens zwei Arbeitsgänge erforderlich.
Verdünnung	gebrauchsfertig

Trockenzeit	(bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte) ca. 24 Stunden
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Nachbehandlung	Ggf. auskristallisiertes Material mit Bürste oder feuchtem Lappen entfernen. Bei Bedarf mit Holzwanrmfrei vollflächig bearbeitete Fläche nach vollständiger Trocknung mit CLOU Lacken, Ölen, Lasuren oder Wachsen nachbehandeln. Endbeschichtete Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern, um die Haltbarkeit zu verlängern.

Produktthinweise

VOC-Sicherheitshinweis nach RL 2004/42/EG	VOC-Gehalt: max. 1 g/l. EU-Grenzwert max. 30 g/l. Kategorie h ab 2010.
Lagerung	Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.
Entsorgung	Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste bei der Altfarben Sammel-stelle abgeben, eingetrocknete Reste als Hausmüll entsorgen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verar-beitung Gummihandschuhe tragen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelas-senen Atemschutz tragen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Deutschland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262