

Sandstrahlkabine

ASK 2

Für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung



Artikelnummer ▼

69002054

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Voraussichtlich KW 09/2026

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetechnik » Karosserie-

und Werkstattgeräte » Sandstrahlkabinen

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▼

- Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- 4 Keramikdüsen (4 5 6 7 mm)
- 5 Ersatzfolien für Sichtfenster

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	950 mm	Bruttogewicht	50 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	660 mm	Nettogewicht	48 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.380 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4260135777222	84243010	Stück

Beschreibung ▼

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, Nussschalen, u.a.
- Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
- Staubbreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar

Ausstattungsdetails:

- Eine seitliche, große Türe zum Be- und Entladen
- 2 Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss $\varnothing$ 92 mm und 1 Abluftstutzen $\varnothing$ 64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage
- 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter

Hersteller

pro)SALES GmbH, AEROTEC Kompressoren
Ferdinand-Porsche-Str. 16, 63500 Seligenstadt, Deutschland
info@aerotec.info

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Luftbedarf durchschnittlich, ca.	200 – 350 l/min	Arbeitsdruck	2,8 – 8,0 bar
Anschlussgewinde	3/8 "	Strahlmittel Korngröße empfohlen	0.2 - 0.3 mm
Strahlmittel Korngröße max.	0.125 - 0.45 mm	Max. Gewicht auf dem Auflagegitter	80 kg
Max. Gewicht Strahlgut	50 kg		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	950 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	660 mm
Höhe (Produkt) ca.	1380 mm	Gewicht (Netto) ca.	48 kg

Volumen Arbeitskabin	220 l	Länge Kabine innen	840 mm
Breite Kabine innen	550 mm	Höhe Kabine innen	360 mm
Handloch Durchmesser	175 mm		
Seitentür (siehe zugehörige Zeichnung)			
Seitentür A	480 mm	Seitentür B	558 mm
Seitentür C	282 mm	Seitentür D	592 mm

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.