













Product properties		
Format	2390 mm x 200 mm x 14 mm	
Wear layer	3,5 mm	
Packaging	Pack 7 Piece = 3,35 m <sup>2</sup> /  24,62 kg	
Warranty as per SKANDOR warranty terms		
Residential use	30 years	
Commercial use	15 years	
Note	A standard protective mat and felt gliders are recommended, as per the instructions.	
	See instructions for cleaning and care	
	Subject to technical changes	
 		
Classification		
	Testing standard	Rating
	Reaction to fire	EN 13501-1
	Formaldehyde emissions	EN 717-1
	Slip resistance	USRV
	Rating	Dfl - s1
	class	E1
		R11
Product properties		
	Surface	Naturally oiled
	Surface texture	Brushed
	Click system	Fold-Down
	Suitable for warm water floor heating	Yes – Note: usable up to 29°C
	Thermal resistance	R = 0,13 (m <sup>2</sup> * K)/W
	Underlay requirements	private: CS ≥ 10 kPa commercial: CS ≥ 60 kPa
	Suitable for wet rooms	No

**Produkteigenschaften**

Format	2390 mm x 200 mm x 14 mm
Nutzschicht	3,5 mm
Verpackung	PK = 7 Stück = 3,35 m <sup>2</sup> /  24,62 kg
Garantie gemäß SKANDOR Garantiebedingungen	
Privater Bereich	30 Jahre
Gewerblicher Bereich	15 Jahre
Hinweise	Eine handelsübliche Schonmatte sowie Filzgleiter werden entsprechend der Anleitung empfohlen.
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung
	Technische Änderungen vorbehalten



**Klassifizierung**

		Prüfnorm	Bewertung
	Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl - s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	USRV	R11

**Produkteigenschaften**

	Oberfläche	naturgeölt
	Oberflächenstruktur	gebürstet
	Klicksystem	Fold-Down
	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	ja - Hinweis: bis 29°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,13 (m <sup>2</sup> * K)/W
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Privat: CS ≥ 10 kPa    Gewerblich: CS ≥ 60 kPa
	Feuchtraumgeeignet	Nein

Propriétés du produit			
Format	2390 mm x 200 mm x 14 mm		
Couche d'usure	3,5 mm		
Conditionnement	paq 7 pièce = 3,35 m <sup>2</sup> /  24,62 kg		
Garantie conformément aux conditions de garantie SKANDOR			
Espace privé	30 ans		
Espace commercial	15 ans		
Remarques	Un tapis de protection du commerce ainsi que des patins en feutre sont recommandés conformément aux instructions.		
	Nettoyage et entretien, voir instructions		
	Sous réserve de modifications techniques		
Classification			
	Norme de contrôle	Évaluation	
Dfl-s1	Réaction au feu	EN 13501-1	Dfl - s1
HCHO	Émission de formaldéhyde	EN 717-1	classe E1
	Résistance au frottement	USRV	R11
Propriétés du produit			
	Surface	Huilé nature	
	Structure de la surface	brossé	
	Système d'encliquetage	Fold-Down	
	Convient pour le chauffage au sol	Oui – remarque : utilisable jusqu'à 29°C	
	Résistance au passage de la chaleur	R = 0,13 (m <sup>2</sup> * K)/W	
	Exigences relatives au lé de sous-couche	Privé : CS ≥ 10 kPa Commercial : CS ≥ 60 kPa	
	Convient aux pièces humides	Non	

**Producteigenschappen**

Afmetingen	2390 mm x 200 mm x 14 mm
Bovenlaag	3,5 mm
Verpakking	PK = 7 stuks = 3,35 m <sup>2</sup> /  24,62 kg
Garantie volgens SKANDOR-garantievoorwaarden	
Particuliere huishoudens	30 jaar
Commerciële ruimtes	15 jaar
Opmerkingen	Een normaal in de handel verkrijgbare, beschermende mat en viltglijders worden conform de handleiding aanbevolen.
	Reiniging en onderhoud, zie handleiding
	Technische wijzigingen voorbehouden



























**Classificatie**

		Testnorm	Beoordeling
	Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Dfl - s1
	Emissie van formaldehyde	EN 717-1	klasse E1
	Glijweerstand	USRV	R11

**Producteigenschappen**

	Oppervlak	Natuurlijk geolied
	Oppervlaktestructuur	Geborsteld
	Kliksysteem	Fold-Down
	Geschikt voor warmwatervloerverwarming	Ja - Opmerking: te gebruiken tot 29°C
	Warmteweerstand	R = 0,13 (m <sup>2</sup> * K)/W
	Eisen aan de ondervloer	Particulier: CS ≥ 10 kPa Commercieel: CS ≥ 60 kPa
	Geschikt voor vochtige ruimtes	Nee

Produktegenskaper			
Format	2390 mm x 200 mm x 14 mm		
Slitskikt	3,5 mm		
Förpackning	Pkt. 7 st. = 3,35 m <sup>2</sup> /  24,62 kg		
Garanti enligt SKANDOR garantivillkor			
Privat område	30 ans		
Kommersiellt utrymme	15 ans		
Information	En konventionell skyddsmatta och filtassar rekommenderas i enlighet med anvisningarna.		
	Rengöring och skötsel, se instruktion		
	Tekniska ändringar förbehållna		
 			
Klassificering			
		Provningsstandard	Recension
	Brandegenskaper	EN 13501-1	Dfl - s1
	Utsläpp av formaldehyd	EN 717-1	Klass E1
	Glidmotstånd	USRV	R11
Produktegenskaper			
	Yta	naturljud	
	Ytstruktur	borstad	
	Klicksystem	Fold-Down	
	Lämplig för vattenburen golvvärme	Ja - Observera: Kan användas upp till 29°C	
	Termiskt motstånd	R = 0,13 (m <sup>2</sup> * K)/W	
	Krav på underlagsmaterialet	Privat: CS ≥ 10 kPa    Kommerciellt: CS ≥ 60 kPa	
	Lämplig för utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. hall, eller kök.	Nej	

Vlastnosti výrobku			
Formát	2390 mm x 200 mm x 14 mm		
Užitná vrstva	3,5 mm		
Obal	Balení 7 kusů = 3,35 m <sup>2</sup> /  24,62 kg		
Záruka podle záručních podmínek SKANDOR			
Soukromé využití	30 let		
Komerční využití	15 let		
Pokyny	Doporučeny jsou dle návodu také běžná ochranná rohož a filcové kluzáky.		
	Čištění a péče viz návod		
	Technické změny vyhrazeny		
 			
Klasifikace			
		Zkušební norma	Hodnocení
	Reakce na oheň	EN 13501-1	Dfl - s1
	Uvolňování formaldehydu	EN 717-1	třída E1
	Kluzný odpor	USRV	R11
Vlastnosti výrobku			
	Povrch	přírodně olejované	
	Struktura povrchu	kartáčované	
	Systém Klick	Fold-Down	
	Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění	Ano – upozornění: lze použít do teploty 29°C	
	Odpor proti prostupu tepla	R = 0,13 (m <sup>2</sup> * K)/W	
	Požadavek na podložku pod podlahu	Soukromé: CS ≥ 10 kPa Komerční: CS ≥ 60 kPa	
	Vhodné pro vlhké prostory	Ne	

**Vlastnosti výrobku**

Formát	2390 mm x 200 mm x 14 mm
Úžitková nášľapná vrstva	3,5 mm
Balenie	Balenie 7 kusov = 3,35 m <sup>2</sup> / 📦 24,62 kg
Záruka podľa záručných podmienok SKANDOR	
Súkromný priestor	30 rokov
Komerčný priestor	15 rokov
Upozornenie	Odporúčaná sú podľa návodu aj bežná ochranná rohož a filcové klzáky.
	Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode
	Vyhradujeme si právo na technické zmeny















**Klasifikácia**

		Testovacia norma	Hodnotenie
	Správanie pri požiari	EN 13501-1	Dfl - s1
	Emisie formaldehydu	EN 717-1	trieda E1
	Klzný odpor	USRV	R11
	Povrch	prírodne olejované	
	Štruktúra povrchu	kefované	
	Systém zaklikávania	Fold-Down	
	Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie	Áno – upozornenie: možno použiť do teploty 29°C	
	Tepelná odolnosť	R = 0,13 (m <sup>2</sup> * K)/W	
	Požiadavky týkajúce sa podložky pod podlahu	Súkromné: CS ≥ 10 kPa Komerčné: CS ≥ 60 kPa	
	Vhodná do vlhkých priestorov	Nie	

Caracteristici produs			
Format	2390 mm x 200 mm x 14 mm		
Strat de uzură	3,5 mm		
Ambalaj	Cuti 7 Buc.= 3,35 m <sup>2</sup> /  24,62 kg		
Garanție conform condițiilor de garanție SKANDOR			
Domeniu privat	30 ani		
Spații comerciale	15 ani		
Indicații	În conformitate cu instrucțiunile, recomandăm un covoraș uzual de protecție și elemente culisante din pâslă.		
	Pentru curățare și îngrijire consultați instrucțiunile de mai jos		
	Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice		
Clasificare			
	Standard de testare	Recenzie	
D <sub>s1</sub>	Conduită în caz de incendiu	EN 13501-1	Dfl - s1
	Emisii de formaldehidă	EN 717-1	clasă E1
	Rezistență la alunecare	USRV	R11
	Suprafață	tratat cu ulei natural	
	Structură suprafață	periat	
	Sistem cu clic	Fold-Down	
	Potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă	Da - Indicație: utilizabil până la 29°C	
	Rezistență termică	R = 0,13 (m <sup>2</sup> * K)/W	
	Cerință pentru substrat	Privat: CS ≥ 10 kPa	Comercial: CS ≥ 60 kPa
	Potrivit pentru încăperi umede	Nu	



Karakteristike proizvoda		
Format	2390 mm x 200 mm x 14 mm	
Habajući sloj	3,5 mm	
Pakovanje	PK = 7 Komada = 3,35 m <sup>2</sup> /  24,62 kg	
Garancija prema SKANDOR garantnim uslovima		
Privatni sektor	30 godina	
Komercijalni sektor	15 godina	
Napomene	Preporučuje se upotreba komercijalno dostupne zaštitne podloge i filcanih klizača u skladu sa uputstvom.	
	Za čišćenje i održavanje, vidi uputstvo	
	Podložno tehničkim izmenama	
 		
Klasifikacija		
	Standard za testiranje	Ocena
 Dfl-s1	Otpornost na požar	EN 13501-1 Dfl - s1
 E1 HCHO	Emisije formaldehida	EN 717-1 clasă E1
	Dinamički koeficijent trenja	USRV R11
Karakteristike proizvoda		
	Površina	prirodno nauljena
	Površinska struktura	četkana
	Klik sistem	Fold-Down
	Pogodan za podno grejanje toplom vodom	Da – Napomena: može se koristiti do 29°C
	Toplotni otpor	R = 0,13 (m <sup>2</sup> * K)/W
	Zahtevi za podlogu	Privatni CS ≥ 10 kPa Komercijalni CS ≥ 60 kPa
	Pogodan za vlažne prostorije	Ne