

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI Multipower Socket EU White

SMART+ WIFI Multipower Socket GEN2 | Smarte WiFi 4-fach Steckdosenleiste mit smarten USB Anschlüssen



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- USB Anschlüsse zur Stromversorgung

Produktvorteile

- Smarte Steckdosenleiste: Einfache Ansteuerung verschiedener Geräte über smarte Steckdosen und smarte USB Anschlüsse
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung

Produkteigenschaften


- Smarte 4-fach Steckdosenleiste mit 4 smarten USB Anschlüssen (je zwei Typ A und C)
- USB-Ladegerät: Schnelles Laden mit USB Power Delivery (USB PD) bis zu 20W Leistung
- Jede Steckdose ist individuell steuerbar und die USB Buchsen sind als eine Gruppe gesteuert
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Energiezähler
- Zeitplanung
- 1,5 m Netzkabel für flexible Installation
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Steuerbar über die SMART+ WiFi-Fernbedienung
- Kompatibel mit WiFi -Fernbedienung

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennstrom	16 A
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht



Produktgewicht	586,00 g
Länge	315 mm
Breite	62 mm
Höhe	40 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-5...+40 °C
----------------------------	-------------

Einsatzmöglichkeiten

Anschlussart	Stecker Typ E & F
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Home
Anschlussart ausgangsseitig	Steckertyp C & F

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	SMART+ WIFI Remote Control USB-C Black	4099854419089

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ MULTI POWER SOCKET, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+ MULTI POWER SOCKET nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A)
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART+ MULTIPOWER SOCKET
	Weitere technische Informationen	Wifi remote control compatibility list
	Weitere technische Informationen	Wifi remote control compatibility list (DE)
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11234413
	Konformitätserklärung	SMART WIFI MULTIPOWER SOCKET EU
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854418198	Faltschachtel 1	76 mm x 76 mm x 377 mm	633.00 g	2.18 dm³
4099854418204	Versandschachtel 4	390 mm x 165 mm x 165 mm	2764.00 g	10.62 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/de-de/wohnraumbelichtung/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.