

MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Holz Entgrauer Grundreiniger

Intensives Grundreinigungsmittel für alle vergrauten Holzoberflächen. Gut haftend und tropfgehemmt. Bleicht und frischt auf. Vergraute Hölzer erhalten ihre natürliche Farbe zurück.

EINSATZBEREICHE

Terrassen, Pergolen, Pavillons, Schiffsplanken, Stege und Brücken sowie alle Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke aus Hartholz, z. B. Afzelia, Afrormosia, Douglasie, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makoré, Meranti, Oregon pine, Radiata pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo oder Teak. Besonders für Bangkirai geeignet. Auch zum Aufhellen von vergrautem Nadelholz.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch schütteln. Staub und groben Schmutz mit einem Besen oder einem weichen Tuch von der Oberfläche lösen. Das Produkt mit einem Pinsel oder Rolle satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies (z. B. MELLERUD Reinigungsschwamm für Holzmöbel) direkt mit dem restlichen Produkt gründlich entlang der Holzfasern nacharbeiten. Das Schleifvlies immer wieder mit Wasser reinigen. Oberfläche nach dem Reinigen mit Wasser gründlich abspülen (z. B. mit Gartenschlauch abspritzen). Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Behandlung wiederholen und ggf. länger einwirken lassen. Nach dem Trocknen Holzoberflächen z. B. mit MELLERUD Holz & WPC Öl Pflege neu einpflegen.

HINWEISE

Bitte beachten: Angrenzende empfindliche Oberflächen vor Spritzern schützen, z. B. mit Schutzfolie abdecken. Bei Anwendung Kontakt mit Metall vermeiden, möglichst kunststoffgebundene Pinsel oder Kunststoffbürsten verwenden. Zur Reinigung niemals einen Hochdruckreiniger oder hartes Schmirgelpapier verwenden, da dadurch die Oberfläche aufgeraut wird, die natürlichen Wachs- und Ölbestandteile an die Oberfläche gelangen und verwittern und so das Holz schmutz- und wasserempfindlicher wird. Zur Entfernung von Flecken und Verfärbungen und zum Erreichen einer glatten Oberfläche das Holz mit sehr feinem Schmirgelpapier (400er Körnung) von Hand abschleifen. Beim maschinellen Abschleifen entsteht Wärme, durch die sich schwarze Flecken bilden können. Den Schmirgelstaub mit einem feuchten Tuch entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: verdickte wässrige Lösung aus waschaktiven Substanzen und organischer Säure

pH-Wert: 1,0 - 1,5

Dichte: 1,015 kg/l

Verbrauch: 1,0 l reichen bis zu 8 m², genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln

Gebindegrößen: 1,0 l Reckteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.

P079 VN1-02

Spezial Reiniger



MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
D-41379 Brüggen (Niederrhein)
Tel-Nr.: +49 (0) 21 63 / 9 50 90-0
www.mellerud.de

