

# Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Artikelnummer: 8201



**MENNEKES**

Elektrotechnik GmbH & Co. KG  
Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY  
[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplung mit X-CONTACT®
- Gummischlauchleitung H07RN-F
- Wiederverwendbarer Kabelklett
- Länge: 25 m

# Technische Daten

| Verlängerungskabel - PowerTOP® Xtension         | 8201                             |
|---|----------------------------------|
| Produktserie                                    | PowerTOP® Xtension               |
| Stromstärke                                     | 16 A                             |
| Polzahl   | 3 P                              |
| Uhrzeitstellung                                 | 6 h                              |
| Nennspannung AC                                 | 230 V                            |
| Nennfrequenz                                    | 50-60 Hz                         |
| Schutzart IP                                    | IP54                             |
| Kontakt-Träger                                  | Standard                         |
| Phasenwender                                    | ohne Phasenwender                |
| Pilotkontakt                                    | ohne Pilotkontakt                |
| Kabelknickschutz                                | in Kabelverschraubung integriert |
| Schutztülle                                     | ohne Schutztülle                 |
| Schutzkappe                                     | ohne Schutzkappe                 |
| Leiterquerschnitt                               | 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Außendurchmesser Leitung                        | 14,5 mm                          |
| Farbliche Leiterkennung                         | gelb/grün, hellblau, braun       |
| Max. Gleichstromwiderstand der Leitung bei 20°C | 7,98 Ω/km                        |
| Biegeradius Leitung                             | 150 mm                           |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nettogewicht                | 4.960 g       |
| Verpackungseinheit          | 3 Stück       |
| Anzahl pro Palette          | 84 Stück      |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394313595 |

### Zulässige Umgebungsbedingungen

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max. | -25 °C bis +40 °C |
|--|-------------------|

### Materialeigenschaften

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Materialeigenschaften Stecker  |  |
| Haube                          | PA6 blau [ähnl. RAL 5007]                                      |
| Vorderteil                     | PA6 blau [ähnl. RAL 5007]                                      |
| Klemmkorb                      | PA6 natur [keine RAL-Angabe]<br>TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]   |
| Verschraubung                  | PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]<br>TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016] |
| Materialeigenschaften Kupplung |  |
| Haube                          | PA6 blau [ähnl. RAL 5007]                                      |
| Vorderteil                     | PA6 blau [ähnl. RAL 5007]                                      |
| Klappdeckel                    | PC blau [ähnl. RAL 5007]                                       |
| Klemmkorb                      | PA6 natur [keine RAL-Angabe]<br>TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]   |
| Verschraubung                  | PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]<br>TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016] |
| Materialeigenschaften Leitung  |  |
| Außenmantel                    | Gummi schwarz  |

### Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

### Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU

✓

POP Verordnung (EU) 2019/1021

✓

### Normen und Standards

Norm(en)

DIN EN IEC 60309-2

Konformitätszeichen

CE