

Spezifikationen

Einheitenabmessung	28*22*29 Zoll (72*56*74 cm)	Betriebstemperatur	-13°F bis +113°F (-25°C bis +45°C)
Verpackungsabmessungen (L*B*H)	31*25*22 Zoll (81*63*58 cm)	Anwendbare Oberflächen	Gepflastert
Gewicht	83 Pfund (37,5 kg)	Reinigungsbreite	24 Zoll (61 cm)
Bühnentyp	2-stufig	Wurfdistanz	6-40 Fuß (1,82-12,19 m)
Ansaughöhe	12 Zoll (30,5 cm)	Ablenkwinkel	-5° bis +55°
Rutschenrotation	-10° - 190°	Betriebszeit/Ladung	1,5 Stunden
Reinigungsbereich/Gebühr	6.000 Quadratfuß (1 Zoll Schnee) / 557 m ² (2,5 cm Schnee)	Wasserdichtigkeit	IPX5
Ladezeit	3 Stunden	Anwendbare Neigung	Bis zu 36 % / 21°
Angetrieben von	Lithium-Ionen-Batterie	Anwendbare Schneearten	Trockener / Nasser / Festgetretener Schnee
		Eingangsspannung	Wechselstrom 100–240 V, 47– 63 Hz
		Eingangsstrom	8 A max. bei Volllast