

CE 2531



- ✓ Rostfreies Gehäuse
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Stufenlos regelbar

## GASHEIZSTRAHLER 4600 W

HGS 4600/1

### Ausstattung

- ✓ Druckregler
- ✓ Gasschlauch
- ✓ Gerätehalter für Gasflasche

### Technische Daten

Max. Heizleistung (Hs)	<b>4,5 kW</b>
Heizleistung	<b>2,7 - 4,5 kW</b>
Heizstufen	<b>stufenlos regelbar</b>
Gasverbrauch MIN	<b>210 g/h (bei 2,7 kW)</b>
Gasverbrauch MAX	<b>327 g/h (bei 4,5 kW)</b>
Zündung	<b>manuell</b>
Nennanschlussdruck	<b>50 mbar</b>
Gasart	<b>G30/G31 (Butan, Propan)</b>
Max. Flaschengröße	<b>5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)</b>
Mindestraumvolumen	<b>45 m<sup>3</sup></b>
Geräteklasse	<b>I<sub>3B/P(50)</sub></b>
Bestimmungsland	<b>DE, AT, LU</b>
Qualitätsstandard	<b>DBI, CE-2531</b>

### Logistische Daten

Artikelnummer	<b>1 03 02 0008</b>
EAN-Nummer	<b>4012294200529</b>
Produktgewicht	<b>ca. 1,9 kg</b>
Gesamtgewicht	<b>ca. 2,1 kg</b>
Produktmaß (BxTxH)	<b>ca. 31,5 x 10,5 x 37,0 cm</b>
Verpackungsmaß (BxTxH)	<b>ca. 24,0 x 11,5 x 33,5 cm</b>