



DSSW 500-1/2" C

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anzugsmoment in 4 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
- Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

Bestell-Nr.	601590000
EAN-Code	4007430335388

Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	7 l/s
Vierkantaufnahme	1/2"
Max. Drehmoment	540 Nm
Max. Lösemoment	860 Nm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 1 Öl-Fläschchen