

SB162VNANO_230V

Ständerbohrmaschine



- stufenlose Drehzahleinstellung per Hebel (VARIO-Getriebe) und Drehzahlanzeige über LCD Anzeige
- kein Riemenwechsel nötig – schneller Arbeitswechsel
- Bohrzentrierlaser für präzises Arbeiten
- LED-Arbeitslicht für perfekte Sicht
- kompakte, stabile Bauweise – ideal für Werkbank & Heimwerkstatt
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Acrylglas
- Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang: Schnellspannfutter 1-16mm, B16



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

SB162VNANO_230V

Ständerbohrmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	500
Drehzahl in min-1	440 - 2600
Schutzklasse	I
Tischgröße in mm	198 x 198
max. Bohrleistung in mm	16
Bohrspindeldrehzahl in min-1	440 - 2600
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	540
Spindelhub in mm	60
max. Tisch Beladung in kg	20
Schall-Druckpegel in dB(A)	59
Nettogewicht in kg	32
Verpackungslänge in mm	720
EAN Code	9120132141691

Spannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge	1,8 m
Ausladung in mm	125
Aufstellmaß in mm	493 x 320 x 890
Bohrspindelaufnahme	MK2 / MT2
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	430
Säulendurchmesser in mm	59,5
Bodenplatte in mm	348 x 215
Schall-Leistungspegel in dB(A)	78
Bruttogewicht in kg	34
Verpackungsbreite in mm	400
Verpackungshöhe in mm	280

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**