

Akku MULTIMASTER AMM 500 PLUS Set

Oszillierer - Akku

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) in der Variante ohne Akku und Ladegerät.

Bestellnummer: 7 129 38 80 00 0



FEIN Vorteile

- › Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- › StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- › QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- › Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- › DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
- › Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- › Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- › Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- › Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- › Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- › Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- › Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.

Lieferumfang

- | | | |
|---|---|---|
| ✓ 1 Akku MULTIMASTER AMM 500 | ✓ 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt Japan-Verz. 50x35mm (63502205200) | ✓ 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt Japan-Verz. 50x50mm (63502232200) |
| ✓ 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt 65x50mm (63502229200) | ✓ 2 E-Cut Longlife BIM-Sägeblatt 50x35mm (63502160200) | ✓ 2 E-Cut Longlife BIM-Sägeblatt 50x50mm (63502221200) |
| ✓ 2 E-Cut Longlife BIM-Sägeblatt 50x65mm (63502228200) | | |



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Schwingungen	11 000 - 18 500 1/min
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Werkzeugwechsel	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku	1,30 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	80,7 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	88,7 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	93 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB