

MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Feinsteinzeug & Marmor Imprägnierung

Bietet intensiven, langanhaltenden Schutz vor Flecken, Feuchtigkeit und Verschmutzung. Dringt tief in den Untergrund ein, erleichtert die spätere Reinigung - Ideal für dauerhaft gepflegte und geschützte Steinoberflächen.

EINSATZBEREICHE

Für alle Oberflächen wie Marmor, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein, Granit, Schiefer, Klinker, Eternit und Sandstein. Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Für Böden, Wände, Tische, Fensterbänke, Küchen und Bäder. Auch als vorbeugender Schutz gegen Graffiti-Schmierereien bestens geeignet. Besonders geeignet für Küchenarbeitsplatten und Spülen aus Natur- und Kunststein und Specksteinöfen.

ANWENDUNG

Vor der Anwendung den Untergrund z.B. mit MELLERUD Fliesen- & Feinsteinzeug Reiniger gründlich reinigen und mindestens 24 Stunden vollständig durchtrocknen lassen. Die Imprägnierung je nach Saugverhalten des Materials auftragen: Auf saugfähigen Untergründen das Produkt durch Streichen oder Rollen gleichmäßig auftragen und einziehen lassen, auf nicht saugfähigen oder polierten Flächen mit einem sauberen Baumwolltuch dünn und gleichmäßig verteilen. Die Auftragsmenge ist stets an das Saugverhalten anzupassen; bei sehr saugfähigen Untergründen kann der Vorgang wiederholt werden. Überschüssiges Material ist sofort mit einem trockenen Baumwolltuch aufzunehmen und die Fläche nachzupolieren, damit nichts antrocknet und keine Rückstände entstehen. Überschuss, der beim Rollen oder Streichen entsteht, muss innerhalb von 30 Minuten mit einem produktgetränkten Lappen abgewischt werden. Die Wirkung tritt nach 24 Stunden ein, der vollständige Fleckschutz nach 72 Stunden.

HINWEISE

Wegen evtl. Farbveränderungen zuerst an unauffälliger Stelle ausprobieren. Fläche während des Trocknens nicht begehen.

Feinsteinzeug: Aufgrund der dichten Oberfläche nur so viel Produkt auftragen, wie die Fliese aufnehmen kann. Feinsteinzeug nie mit schichtbildenden und porenfüllenden Reinigern, wie z. B. Wachsemlusionen oder Schmierseifen behandeln (z. B. Glänzer, Polituren etc.). Als wirksamer Fugenschutz sollte MELLERUD Feinsteinzeug & Marmor Imprägnierung satt auf die sauberen, trockenen Fugen aufgetragen werden. Bei nicht ausgehärteten, feuchten oder schmutzigen Fugen kann es zu Ungleichmäßigkeiten oder Farbveränderungen kommen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: Lösung von Silanen/Siloxanen in Kohlenwasserstoffen

Dichte: 0,997-1,005

Verbrauch: Reichweite abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes; saugfähige Oberflächen: 0,5 l reichen bis zu 20 m²; bei wenig saugfähigen Oberflächen wie Granit und Feinsteinzeug: 0,5 l reichen bis zu 40 m²

Gebindegrößen: 0,5 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999