

MELLERUD**UND GUT.**

TECHNISCHE INFORMATION

Nikotin Entferner

Entfernt Nikotin- und Schmierfilme. Selbst hartnäckige Nikotinablagerungen werden gelöst. Entfernt den Gelbschleier im Autoinnenraum. Wirkt schnell und intensiv.

EINSATZBEREICHE

Geeignet für Kunststoffoberflächen, Glas, Holz, Keramik, lackierte Metalle z.B. Fenster- und Türrahmen, Glas- und Spiegeloberflächen, Wand- und Bodenpaneelen, Wand- und Bodenfliesen, Heizkörper, Lichtschalter, Steckdosen, Möbel u.v.m. Auch für diverse Oberflächen im Autoinnenbereich wie z.B. Scheiben, Armaturen, Verkleidungen.

ANWENDUNG

Gleichmäßig auf die Oberfläche aufsprühen und verteilen. Kurz einwirken lassen und gelöste Ablagerungen mit einem Tuch oder Schwamm abwischen. Wenn nötig Behandlung wiederholen. Abschließend mit Wasser nachwischen.

HINWEISE

Vorab an unauffälliger Stelle auf Produktverträglichkeit prüfen. Bei empfindlichen Oberflächen und Hochglanzlacken nicht direkt aufsprühen, sondern auf ein Tuch oder Schwamm geben. Ständige Einwirkung von Nikotin hinterlässt einen Schmierfilm auf der Oberfläche, der mit der Zeit besonders auf Kunststoff zu chemischen Veränderungen und damit zu irreversiblen gelblichen Verfärbungen führen kann. Eine regelmäßige Reinigung mit dem MELLERUD Nikotin Entferner beugt diesem Erscheinungsbild vor.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wässriges Gemisch waschaktiver Substanzen, Phosphate und Wirkungsverstärker

pH-Wert: 10,5 - 11,4

Dichte: 1020 kg/m³

Verbrauch: sehr ergiebig, pur anwendbar

Gebindegrößen: 0,5 l Rechteckflasche mit kindergesicherter Sprühpistole

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.