

## **DJI Power Expansion Battery 2000**

### **Allgemein**

#### **Gewicht**

Ca. 16,5 kg

#### **Abmessungen**

448,5 × 225 × 234 mm (L×B×H)

#### **Kapazität**

40 Ah

#### **Anschlüsse**

2x SDC-Anschluss

#### **Eingang**

Eingangsspannung: 58,4 V

Max. Stromaufnahme: 60 A

#### **Leistung**

Ausgangsspannung: 40,0 bis 58,4 V

Max. Stromausgabe: 60 A

#### **Akkutyp**

LFP (Lithium-Ferrophosphat)

#### **Akkuzyklen**

Behält nach 4000 Zyklen eine Kapazität von über 80 % bei.

Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C bei Verbindung mit der DJI Power 1000 und Aufladung bei einer Ausgangsleistung von 500 W und 1000 W.

#### **Temperatur der Stromversorgung**

Behält nach 4000 Zyklen eine Kapazität von über 80 % bei.

Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C bei Verbindung mit der DJI Power 1000 und Aufladung bei einer Ausgangsleistung von 500 W und 1000 W.

#### **Temperatur beim Aufladen**

0 °C bis 45 °C

#### **Lagertemperatur**

-20 °C bis +50 °C

## **DJI Power 1,8 kW Solar/Auto Superschnellladegerät**

#### **Gewicht**

Ca. 1,2 kg

#### **Abmessungen**

260 × 126 × 63 mm (L×B×H)

#### **Anschlüsse/Kabel**

1x SDC-Anschluss

1x Auto/Solar-Ladeanschluss

1x XT60 DC-Ausgang/Mikro-Wechselrichter-Anschluss

1x MC4 Solarpanel-Kabel

#### **Eingang**

MC4 Solarpanel-Kabel (Eingang):

Nennwert: 12 bis 60 V, max. Stromleistung: 20 A, max. Leistung: 1200 W

XT90 Auto/Solar-Ladeanschluss (Eingang):

Nennwert: 12 bis 45 V, max. Stromleistung: 43 A, max. Leistung: 600 W

SDC-Anschluss (Ausgang):

40 bis 58,4 V

#### **Ausgang (Stromversorgung mit Solarstrom)**

SDC-Anschluss (Eingang):

40 bis 58,4 V

XT60 DC-Ausgang/Mikro-Wechselrichter-Anschluss:

40 bis 58,4 V, max. Stromleistung: 15 A

#### **Ausgang (Stromversorgung mit Autostrom)**

SDC-Anschluss (Eingang):

40 bis 58,4 V

XT90 Auto/Solar-Ladeanschluss (Ausgang):

12V Autosystem: 11 bis 14,4 V, 600 W max. Leistung

24V Autosystem: 22 bis 28,8 V, 600 W max. Leistung

#### **Ladetemperatur**

0 °C bis 45 °C

#### **Temperatur der Stromversorgung**

-10 °C bis 45 °C

#### **DJI Power 1 kW Auto Superschnellladegerät**

#### **Gewicht**

Ca. 1,25 kg

#### **Abmessungen**

235 × 93 × 83,5 mm (L×B×H)

#### **Anschlüsse/Kabel**

1x (Paar) Auto-Ladeklemmen (Pluspol und Minuspol)

1x SDC-Kabel

#### **Eingang**

Auto-Ladeklemmen (Eingang): 12 bis 45 V, max. Stromleistung: 70 A, max. Leistung: 1000 W

SDC-Anschluss (Ausgang): 40 bis 58,4 V

**Ausgang (Stromversorgung, Autoladung)**

SDC-Anschluss (Eingang):

40 bis 58,4 V

Auto-Ladeklemmen (Ausgang):

12V Autosystem: 11 bis 14,4 V, 1000 W max. Leistung

24V Autosystem: 22 bis 28,8 V, 1000 W max. Leistung

**Ladetemperatur**

0 °C bis 45 °C

**Temperatur der Stromversorgung**

-10 °C bis 45 °C