

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Funk-Empfangsmodul (Art. Nr.  20017,  20018) erfüllt die geltenden Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.schellenberg.de> (Menüpunkt „Service“ im Download-Center).



Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (LVD)
Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (RED)
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Nicht im Hausmüll entsorgen! Das Produkt ist recyclingfähig und kann im Wertstoffhof oder an einer anderen Sammelstelle für elektrischen Hausmüll abgegeben werden.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung

230 V AC / 50 Hz

Schaltstrom 

1 A / 230 V AC induktive Last

Standby Verbrauch

≤ 0,5 Watt

TECHNISCHE DATEN	
Schutzart	IP 20, nur für trockene Innenräume
Relaiskontakt	< 3 mm (μ) Öffnungsweite
Funk-Frequenz	868,4 MHz Schellenberg Radio System
Sendeleistung	max. +10 dBm / 10 mW
Reichweite Freifeld	max. 100 m
Reichweite im Gebäude*	max. 20 m
Umgebungstemperatur	0° – +55° Celsius
Montageart	Unterputz, UP-Dose 60 mm Lochabstand, mind. 40 mm Tiefe Aufputz in entsprechendem Gehäuse, Außenbereich in Gehäuse mit IP 65

* Hinweis: Die Funkreichweite kann von baulichen Gegebenheiten beeinflusst werden. Platzieren Sie das Produkt bitte nicht in die Nähe von Störquellen wie große metallische Gegenstände, Elektrogeräte mit Metallgehäuse o.ä.

Achtung: Die Antenne des Produktes nicht knicken, einkürzen oder abschneiden.