

ROXOLID All-Weather Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID All-Weather Tape

Alwetter-Klebeband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Außen, Innen, Nassbereich
Eigenschaften:	Extra starke Klebkraft, Extrem belastbar, Feuchtigkeitsbeständig, Selbstklebend, Temperaturbeständig, UV-beständig, Wasserfest

Dieses transparente Allwetter-Klebeband überzeugt durch seine extreme Klebkraft und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen. Es eignet sich ideal für Reparaturen im Innen- und Außenbereich sowie im Nassbereich. Das Band haftet zuverlässig auf Glas und Kunststoff und bleibt auch bei widrigen Bedingungen dauerhaft einsetzbar.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen & Innen



Extrem Stark



Wasserfest



UV Beständigkeit

2. Untergrund und Verarbeitung

Glas, Kunststoff

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	PE
Klebstoff:	Acrylat

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Transparent
Stärke:	0,15 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 60 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	2
Reißfestigkeit (N/10 mm)	16
Reißdehnung (%)	200



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Allwetter Klebeband Reparaturband transparent 25 m x 48 mm
Art-Nr.: 6822205

EAN-Nr.: 4306517594473

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID All-Weather Tape

Ruban adhésif tous temps



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur, zone humide
Propriétés: très haut pouvoir adhésif, extrêmement sollicitable, résiste à l'humidité, autoadhésif, résiste à la température et aux UV, imperméable

Ce ruban adhésif transparent tous temps se caractérise par son pouvoir adhésif extrême et sa grande résistance à l'eau, aux UV et aux variations de température. Il est idéal pour les réparations à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que dans les zones humides. Le ruban adhère parfaitement sur le verre et le plastique et reste utilisable durablement, même dans des conditions extrêmes.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur et intérieur



Extrêmement robuste



Imperméable



Résistance aux UV

2. Support et mise en œuvre

Verre, plastique

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: PE
Substance adhésive: acrylate

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Transparente
Épaisseur: 0,15 mm
Résistance à la température: jusqu'à 60 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm) 2
Résistance au déchirement (N/10 mm) 16
Allongement à la rupture (%) 200



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban de réparation adhésif tous temps ROXOLID, transparent 25 m x 48 mm
N° d'art.: 6822205

N° EAN : 4306517594473

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID All-Weather Tape

Afzetlint



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing:	binnen, buiten, natte ruimtes
Eigenschappen:	extra sterke kleefkracht, extreem belastbaar, vochtbestendig, zelfklevend, temperatuurbestendig, uv-bestendig, waterdicht

Deze transparante all-weather tape overtuigt door zijn extreme kleefkracht en hoge bestendigheid tegen water, uv-straling en temperatuurschommelingen. Hij is ideaal voor reparaties binnens- en buitenhuis en in natte ruimtes. De tape hecht bovendien betrouwbaar op glas en kunststof en blijft ook onder ongunstige omstandigheden langdurig bruikbaar.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Buiten en binnen



Extreem sterk



Waterdicht



Uv-bestendigheid

2. Ondergrond en verwerking

Glas, kunststof
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	PE
Lijm:	acrylaat

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	transparant
Dikte:	0,15 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 60 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	2
Doorscheursterkte (N/10 mm)	16
Breukrek (%)	200



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID all-weather tape reparatietape transparant 25 m x 48 mm
Art. nr.: 6822205

EAN-nr.: 4306517594473

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID All-Weather Tape

Allväderstejp



1. Egenskaper/användning

Användning:	inomhus, utomhus, våtutrymmen
Egenskaper:	extra starkt lim, extrem vidhäftningsförmåga, fuktbeständig, självhäftande, temperaturbeständig, UV-beständig, vattenfast

Denna transparenta allväderstejp imponerar med sin extrema vidhäftningsförmåga och höga motståndskraft mot vatten, UV-strålning och temperaturvariationer. Passar utmärkt för reparationer inom- och utomhus samt i våtutrymmen. Tejpen fäster säkert på glas och plast samt kan användas under längre tid även under svåra förhållanden.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna.



Utomhus och inomhus



Extremt stark



Vattenfast



UV-beständighet

2. Underlag och bearbetning

Glas, plast

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material:	LLDPE
Lim:	utan lim

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Transparent
Tjocklek:	0,15 mm
Temperaturlåghet:	upp till 60 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	2
Rivhållfasthet (N/10 mm)	16
Brottöjning (%)	200



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID allväderstejp transparent 25 m x 48 mm
Art. nr.: 6822205

EAN-kod.: 4306517594473

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID All-Weather Tape

Lepicí páska odolná proti povětrnostním vlivům



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:	exteriér, interiéru, vlhké prostory
Vlastnosti:	velmi vysoká lepicí síla, extrémně zatížitelná, odolná vůči vlhkosti, samolepicí, teplotně odolná, odolná vůči UV záření, voděodolná

Tato transparentní proti povětrnostním vlivům odolná lepicí páska zaujme svojí extrémní lepicí silou a vysokou odolností vůči působení vody, UV záření a teplotních výkyvů. Je ideálně vhodná na provádění oprav v interiéru a exteriéru a také ve vlhku. Páska drží spolehlivě na skle a plastu a lze ji použít trvale i při působení nepříznivých podmínek.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Exteriér / interiéru



Extrémně silná



Voděodolná



Odolná vůči UV záření

2. Podklad a zpracování

Sklo, plast

Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:	PE
Lepidlo:	akrylát

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Transparentní
Tloušťka:	0,15 mm
Teplotní odolnost:	do 60 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	2
Síla přetržení (N/10 mm)	16
Prodloužení při přetržení (%)	200



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID opravná páska odolná proti povětrnostním vlivům transparentní 25 m x 48 mm
Č. výt.: 6822205

EAN č.: 4306517594473

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID All-Weather Tape

Lepiaca páska do každého počasia



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: exteriér, interiér, vlhké priestory
Vlastnosti: samolepiaca páska, mimoriadne silná lepiaca sila, extrémna pružnosť, odolnosť voči vlhkosti, teplote, UV žiareniu i vode

Táto transparentná lepiaca páska do každého počasia zaujme extrémnou lepiacou silou a vysokou odolnosťou voči vode, UV žiareniu a teplotným výkyvom. Je ideálna na opravy v interiéri a exteriéri, ako aj vo vlhkých priestoroch. Páska spoľahlivo priľne na sklo a plast a zostáva trvalo použiteľná aj v nepriaznivých podmienkach.

POZOR:

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér a interiér



extrémne silná



vodovzdorná



Odolné proti UV žiareniu

2. Podklad a spracovanie

Sklo, plast
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaca páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: PE
Lepidlo: akrylát

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Priehľadné
Hrúbka:	0,15 mm
Teplotná odolnosť:	do 60 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	2
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	16
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	200



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Opravná lepiaca páska ROXOLID do každého počasia, transparentná 25 m x 48 mm
Č. výrobku: 6822205

Č. EAN: 4306517594473

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID All-Weather Tape

Bandă adezivă pentru utilizare în toate condițiile meteorologice



1. Eigenschaften/Anwendung

Domeniu de utilizare: exterior, interior, spații umede
Proprietăți: aderență foarte mare, extrem de rezilientă, rezistentă la variații de temperatură și la umezeală, autoadezivă, rezistentă la UV și intemperii

Această bandă adezivă transparentă, cu utilizare în toate condițiile meteorologice, convinge prin aderența sa extremă și prin rezistența ridicată împotriva apei, radiațiilor UV și variațiilor de temperatură. Este ideală pentru reparații în zone interioare, exterioare și umede. Banda are aderență bună pe sticlă și plastic și poate fi utilizată timp îndelungat și în condiții nefavorabile.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior și interior



Deosebit de puternică



Impermeabil



Rezistență la UV

2. Suprafața suport și prelucrare

Sticlă, plastic

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: PE
Adeziv: acrilat

5. Technische Daten

Forma: Rolă
Culoare: Transparent
Grosime: 0,15 mm
Rezistență la temperatură: până la 60 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm): 2
Rezistența la rupere (N/10 mm): 16
Alungirea la rupere (%): 200

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă adezivă transparentă ROXOLID pentru reparații în toate condițiile meteorologice, 25 m x 48 mm
Nr. art.: 6822205

Nr. EAN: 4306517594473

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID All-Weather Tape

Lepljiva traka za sve vremenske uslove



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:

Za zatvorene i otvorene prostore, mokre sredine

Karakteristike:

Izuzetno velika sila lepljenja, izuzetna izdržljivost, otpornost na vlagu, samolepljivo dejstvo, otpornost na temperature, otpornost na UV zračenje, vodootporno dejstvo

Ova transparentna, lepljiva traka za sve vremenske uslove ističe se svojom izuzetnom silom lepljenja i visokom otpornošću na vodu, UV zračenje i fluktuacije temperature. Pogodna je za popravke u zatvorenom prostoru, na otvorenom prostoru i u vlažnim sredinama. Traka pouzdano prijanja za staklo i plastiku i ostaje izdržljiva čak i pod nepovoljnim uslovima.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za otvorene i zatvorene prostore



Izuzetno snažna



Vodootporno



Otpornost na UV zračenje

2. Podloga i obrada

Staklo, plastika

Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:

PE

Lepak:

Akrilat

5. Technische Daten

Oblik:

Rolna

Boja:

Transparentno

Debljina:

0,15 mm

Otpornost na temperaturu:

do 60 °C

Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)

2

Prekidna čvrstoća (N/10 mm)

16

Izduženje pri kidanju (%)

200



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID lepljiva traka za popravke za sve vremenske uslove, transparentna, 25 m x 48 mm

Br. art.: 6822205

EAN br.: 4306517594473

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija