

ROXOLID Masker Finline Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Masker Finline Tape

2 in 1 Abdeckfolie + Finline Malerband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Innen (3 Monate), Außen (6 Wochen)
 Eigenschaften: Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig, rückstandslos entfernbar, randscharfe Farb- und Lackkanten, Temperaturbeständig bis 100 °C

Der ROXOLID Finline Masker kombiniert hochwertige Abdeckfolie mit präzisiertem Finline-Malerband für saubere und exakte Farbkanten im Innen- und Außeneinsatz. Das Band ist feuchtigkeits- und UV-beständig, bis 100 °C temperaturbeständig und lässt sich rückstandslos entfernen. Ideal für anspruchsvolle Malerarbeiten auf verschiedensten Untergründen.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.




Außen/Innen



Masker



UV Beständigkeit



Randscharfe Farb- und Lackkanten

2. Untergrund und Verarbeitung

Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Metall, Lack, Holz, Hart-PVC, Glas, Gipskarton, Fliesen, Putz
 Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: FineLine (Washi)
 Klebstoff: Acrylat

5. Technische Daten

Form: Rolle
 Farbe: Blau
 Stärke: 0,09 mm
 Temperaturbeständigkeit: bis 100 °C
 Klebekraft Stahl (N/10 mm): 1,2
 Reißfestigkeit (N/10 mm): 33,9
 Reißdehnung (%): 4



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Kombi-Mask Abdeckfolie und Abdeckband K 20 140 cm x 25 m Art-Nr.: 6822203	EAN-Nr.: 4306517594381
ROXOLID Kombi-Mask Abdeckfolie und Abdeckband K 10 55 cm x 25 m Art-Nr.: 6822204	EAN-Nr.: 4306517594374
ROXOLID Kombi-Mask Abdeckfolie und Abdeckband K 20 270 cm x 16 m Art-Nr.: 6822206	EAN-Nr.: 4306517594398
ROXOLID Kombi-Mask Abdeckfolie und Abdeckband K 20 5er-Pack á 270 cm x 16 m Art-Nr.: 12136698	EAN-Nr.: 4306517595630

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

FR Fiche de données techniques

ROXOLID Masker Finline Tape

Film de protection 2 en 1 + ruban de masquage Finline



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur (3 mois), extérieur (6 semaines)
 Propriétés: résiste à l'humidité et aux UV, se retire sans laisser de résidus, bords de peinture et de vernis extrêmement précis, résiste à la température (jusqu'à 100 °C)

Le masque ROXOLID Finline combine un film de protection de haute qualité avec un ruban de masquage Finline précis pour des bords de peinture parfaits à l'intérieur comme à l'extérieur. Le ruban résiste à l'humidité et aux UV, supporte des températures allant jusqu'à 100 °C et se retire sans laisser de traces. Idéal pour les travaux de peinture exigeants sur différents supports.

Attention:


Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.




Extérieur/Intérieur



Ruban de masquage



Résistance aux UV



Bords de la peinture et du vernis nets

2. Support et mise en œuvre

Peinture murale, papiers peints, papier ingrain, métal, laque, bois, PVC dur, verre, plaque de plâtre, carrelage, enduit
 En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: FineLine-Tapes (Washi)
 Substance adhésive: acrylate

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
 Couleur: Jaune
 Épaisseur: 0,09 mm
 Résistance à la température: jusqu'à 100 °C
 Pouvoir adhérent acier (N/10 mm): 1,2
 Résistance au déchirement (N/10 mm): 33,9
 Allongement à la rupture (%): 4



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Masque combiné ROXOLID film de protection et ruban de masquage K 20 140 cm x 25 m
N° d'art.: 6822203

N° EAN: 4306517594381

Masque combiné ROXOLID film de protection et ruban de masquage K 10 55 cm x 25 m
N° d'art.: 6822204

N° EAN: 4306517594374

Masque combiné ROXOLID film de protection et ruban de masquage K 20 270 cm x 16 m
N° d'art.: 6822206

N° EAN: 4306517594398

Masque combiné ROXOLID film de protection et ruban de masquage K 20 paquet de 5 270 cm x 16 m
N° d'art.: 12136698

N° EAN: 4306517595630

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Finline Tape

2-in-1-afdekfolie + fineline schilderstape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied:	binnen (3 maanden), buiten (6 maanden)
Eigenschappen:	vochtbestendig, uv-bestendig, verwijderbaar zonder resten achter te laten, scherpe verf- en lakranden, temperatuurbestendig tot 100 °C


ROXOLID Finline Masker combineert hoogwaardige afdekfolie met precieze Finline-schilderstape voor strakke en exacte verfranden binnen en buiten. De tape is vocht- en uv-bestendig, temperatuurbestendig tot 100 °C en kan verwijderd worden zonder resten achter te laten. Ideaal voor veeleisende verfwerkzaamheden op de meest uiteenlopende ondergronden.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal




Buiten/binnen



Masker



Uv-bestendigheid



Scherpe verf- en lakranden

2. Ondergrond en verwerking

Muurverf, behang, Raufaser, metaal, lak, hout, hard pvc, glas, gipsplaat, tegels, pleister
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	FineLine-tapes (Washi)
Lijm:	acrylaat

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	geel
Dikte:	0,09 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 100 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	1,2
Doorscheursterkte (N/10 mm)	33,9
Breukrek (%)	4



6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID combi-mask afdekfolie en afplaktape K 20 140 cm x 25 m
Art. nr.: 6822203

EAN-nr.: 4306517594381

ROXOLID combi-mask afdekfolie en afplaktape K 10 55 cm x 25 m
Art. nr.: 6822204

EAN-nr.: 4306517594374

ROXOLID combi-mask afdekfolie en afplaktape K 20 270 cm x 16 m
Art. nr.: 6822206

EAN-nr.: 4306517594398

ROXOLID combi-mask afdekfolie en afplaktape K 20 verpakking van 5 stuks à 270 cm x 16 m
Art. nr.: 12136698

EAN-nr.: 4306517595630

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Finline Tape

2 i 1 täckplast + Finline maskeringstejp



1. Egenskaper/användning

Användning:	inomhus (3 månader), utomhus (6 veckor)
Egenskaper:	fuktbeständig, UV-beständig, kan tas bort utan att efterlämna rester, skarpa färg- och lackkanter, temperaturbeständig upp till 100 °C


ROXOLID Finline Masker kombinerar täckplast av hög kvalitet med exakt Finline maskeringstejp för rena och exakta färgkanter inom- och utomhus. Tejpen är fukt- och UV-beständig, klarar temperaturer upp till 100 °C och kan tas bort utan att efterlämna rester. Utmärkt för krävande måleriarbeten på en mängd olika underlag.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Utomhus/Inomhus



Masker



UV-beständighet



Skarpa färg- och lackkanter

2. Underlag och bearbetning

Väggfärg, tapet, spåntapet, metall, lack, trä, hård PVC, glas, gipsskivor, kakel, puts
På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material:	FineLine-tejper (washitejp)
Lim:	akrylat

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	gul
Tjocklek:	0,09 mm
Temperaturlåghet:	upp till 100 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	1,2
Rivhållfasthet (N/10 mm)	33,9
Brottöjning (%)	4



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen). Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Kombi-Mask täckplast och maskeringstejp K 20 140 cm x 25 m
Art. nr: 6822203

EAN-kod: 4306517594381

ROXOLID Kombi-Mask täckplast och maskeringstejp K 10 55 cm x 25 m
Art. nr: 6822204

EAN-kod: 4306517594374

ROXOLID Kombi-Mask täckplast och maskeringstejp K 20 270 cm x 16 m
Art. nr: 6822206

EAN-kod: 4306517594398

ROXOLID Kombi-Mask täckplast och maskeringstejp K 20 5-pack à 270 cm x 16 m
Art. nr: 12136698

EAN-kod: 4306517595630

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Finline Tape

2v1 zakrývací fólie + malířská páska Finline



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:	interiér (3 měsíce), exteriér (6 týdnů)
Vlastnosti:	odolná vůči vlhkosti, odolná vůči UV záření, beze zbytku odstranitelná, ostré a jasné okraje při malování a lakování, teplotně odolná až do 100 °C


Maskovací páska ROXOLID Finline Masker v sobě spojuje kvalitní zakrývací fólii s přesnou malířskou páskou Finline pro čisté a přesné okraje při použití v interiéru i exteriéru. Tato páska je odolná vůči působení vlhkosti a UV záření, do teploty až 100 °C a lze ji beze zbytku odstranit. Ideální pro náročné malířské práce na nejrůznějších podkladech.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.




Použití v exteriéru / interiéru



Maskovací



Odolná vůči UV záření



Přesné okraje nátěrů

2. Podklad a zpracování

Malířská barva, tapeta, tapeta Rauhfaser, kov, lak, dřevo, tvrdé PVC, sklo, sádkokarton, dlažba, omítka
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:	FineLine-Tapes (Washi)
Lepidlo:	akrylát

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Žlutá
Tloušťka:	0,09 mm
Teplotní odolnost:	do 100 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	1,2
Síla přetržení (N/10 mm)	33,9
Prodloužení při přetržení (%)	4



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID kombinovaná maskovací zakrývací fólie a zakrývací páska K 20 140 cm x 25 m
Č. výt.: 6822203

EAN č.: 4306517594381

ROXOLID kombinovaná maskovací zakrývací fólie a zakrývací páska K 10 55 cm x 25 m
Č. výt.: 6822204

EAN č.: 4306517594374

ROXOLID kombinovaná maskovací zakrývací fólie a zakrývací páska K 20 270 cm x 16 m
Č. výt.: 6822206

EAN č.: 4306517594398

ROXOLID kombinovaná maskovací zakrývací fólie a zakrývací páska K 20 balení 5 ks po 270 cm x 16 m
Č. výt.: 12136698

EAN č.: 4306517595630

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbyvají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Finline Tape

Zakrývacia fólia + maliarska páska Finline 2 v 1



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:	interiér (3 mesiace), exteriér (6 týždňov)
Vlastnosti:	odolnosť voči vlhkosti, odolnosť voči UV žiareniu, možnosť odstránenia bez zvyškov, ostré okraje pri aplikácii farby a lakov, odolnosť voči teplote do 100 °C


Maskovacia páska ROXOLID Finline Masker kombinuje vysokokvalitnú zakrývaciu fóliu s precíznou maliarskou páskou Finline pre čisté a presné farebné okraje v interiéri aj exteriéri. Páska je odolná voči vlhkosti a UV žiareniu, taktiež je odolná voči teplotám do 100 °C a dá sa odstrániť bez zanechania zvyškov. Je ideálna pre náročné maliarske práce na najrôznejších podkladoch.

POZOR:

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Vonkajšie/vnútorne



Maskovacia páska



Odolné proti UV žiareniu



ostré hrany pri aplikácii farieb a lakov

2. Podklad a spracovanie

Farby na stenu, tapety, drsné tapety Raufaser, kov, lak, drevo, tvrdené PVC, sklo, sadrokartón, dlaždice, omietka
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:	pásky FineLine (Washi)
Lepidlo:	akrylát

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Žltá
Hrúbka:	0,09 mm
Teplotná odolnosť:	do 100 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	1,2
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	33,9
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	4



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Zakrývacia fólia a maliarska páska ROXOLID Kombi-Mask K 20 140 cm x 25 m
Č. výrobku: 6822203

Č. EAN: 4306517594381

Zakrývacia fólia a maliarska páska ROXOLID Kombi-Mask K 10 55 cm x 25 m
Č. výrobku: 6822204

Č. EAN: 4306517594374

Zakrývacia fólia a maliarska páska ROXOLID Kombi-Mask K 20 270 cm x 16 m
Č. výrobku: 6822206

Č. EAN: 4306517594398

Zakrývacia fólia a maliarska páska ROXOLID Kombi-Mask K 20 balenie po 5 ks a 270 cm x 16 m
Č. výrobku: 12136698

Č. EAN: 4306517595630

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Finline Tape

2 in 1 folie de protecție + bandă de mascare Finline



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior (3 luni), exterior (6 săptămâni)
Proprietăți: rezistentă la umezeală, rezistentă la radiații UV, poate fi îndepărtată fără să lase urme, margini de vopsire și lăcuire foarte exacte, rezistentă la temperaturi până la 100 °C

Banda de mascare ROXOLID Finline combină folia de protecție de înaltă calitate cu banda de mascare precisă Finline pentru zugrăvi, pentru margini de vopsire curate și precise în lucrări interioare și exterioare. Banda este rezistentă la umezeală, radiații UV și temperaturi de până la 100 °C și poate fi îndepărtată fără să lase reziduuri. Este ideală pentru lucrări de vopsire sofisticate, pe diverse suprafețe.

Atenție:


Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.




Interior



Bandă de mascare



Poate fi dezlipită din nou fără reziduuri



Sharp

2. Suprafața suport și prelucrare

Vopsea lavabilă, tapet, tapet cu inserție de așchii de lemn, metal, lac, lemn, PVC dur, sticlă, gips-carton, plăci ceramice, tencuială
În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: FineLine-Tapes (Washi)
Adeziv: acrilat

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Galben
Grosime:	0,09 mm
Rezistență la temperatură:	până la 100 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	1,2
Rezistența la rupere (N/10 mm)	33,9
Alungirea la rupere (%)	4



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

ROXOLID Kombi-Mask folie de protecție și bandă de acoperire K 20, 140 cm x 25 m
Nr. art.: 6822203

Nr. EAN: 4306517594381

ROXOLID Kombi-Mask folie de protecție și bandă de acoperire K 10, 55 cm x 25 m
Nr. art.: 6822204

Nr. EAN: 4306517594374

ROXOLID Kombi-Mask folie de protecție și bandă de acoperire K 20, 270 cm x 16 m
Nr. art.: 6822206

Nr. EAN: 4306517594398

ROXOLID Kombi-Mask folie de protecție și bandă de acoperire K 20, set de 5, 270 cm x 16 m
Nr. art.: 12136698

Nr. EAN: 4306517595630

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Finline Tape

2-u-1 Zaštitna folija + molerska traka za fine linije



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:

U zatvorenom prostoru (3 meseca), na otvorenom prostoru (6 sedmica)

Karakteristike:

Otpornost na vlagu, otpornost na UV zračenje, mogućnost uklanjanja bez ostavljanja tragova, oštre ivice na boji i laku, otpornost na temperature do 100 °C


ROXOLID Finline Masker kombinuje visokokvalitetnu zaštitnu foliju sa preciznom molerskom trakom za fine linije za uredne i precizne ivice kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru. Traka je otporna na vlagu i UV zračenje, podnosi temperature do 100 °C i može se ukloniti bez ostavljanja tragova. Idealno za zahtevne molerske radove na najrazličitijim podlogama.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.




Za zatvorene ili otvorene prostore



Traka za maskiranje



Otpornost na UV zračenje



Oštre ivice boje i laka

2. Podloga i obrada

Boja za zidove, tapete, reljefna tapeta, metal, lak, drvo, tvrdi PVC, staklo, gips-karton, pločice, malter
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:

FineLine-Tapes (Washi)

Lepak:

Akrilat

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Žuta
Debljina:	0,09 mm
Otpornost na temperaturu:	do 100 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	1,2
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	33,9
Izduženje pri kidanju (%)	4



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju). Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Kombi-Mask zaštitna folija i zaštitna traka K 20, 140 cm x 25 m
Br. art.: 6822203

EAN br.: 4306517594381

ROXOLID Kombi-Mask zaštitna folija i zaštitna traka K 10, 55 cm x 25 m
Br. art.: 6822204

EAN br.: 4306517594374

ROXOLID Kombi-Mask zaštitna folija i zaštitna traka K 20, 270 cm x 16 m
Br. art.: 6822206

EAN br.: 4306517594398

ROXOLID Kombi-Mask zaštitna folija i zaštitna traka K 20, pakovanje od 5 komada po 270 cm x 16 m
Br. art.: 12136698

EAN br.: 4306517595630

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija