

ROXOLID PVC Masking Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID PVC Masking Tape

PVC Putzband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Innen, Außen (3 Wochen)
Eigenschaften: Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig, Extrem belastbar, Von Hand einreißbar, Leises abrollen

Dieses weiße PVC-Putzband eignet sich hervorragend für Abklebearbeiten auf Beton, Glas, Holz oder Metall. Es ist von Hand einreißbar, extrem belastbar und bis 60 °C temperaturbeständig. Ideal für saubere Abschlüsse im Innen- und Außenbereich.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen & Innen



Putzband



UV Beständigkeit

2. Untergrund und Verarbeitung

Beton, Fliesen, Glas, Holz, Keramik, Metall, Putz
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: Weich-PVC
Klebstoff: Natur Kautschuk

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Weiß
Stärke:	0,16 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 60 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	1,3
Reißfestigkeit (N/10 mm)	15
Reißdehnung (%)	100

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID PVC Masking Tape Abdeckband Putzband weiß 30 mm x 33 m
Art-Nr.: 5722620

EAN-Nr.: 4306517594480

ROXOLID PVC Masking Tape Abdeckband Putzband weiß 50 mm x 33 m
Art-Nr.: 5722623

EAN-Nr.: 4306517594497

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

FR Fiche de données techniques

ROXOLID PVC Masking Tape

Ruban de masquage PVC



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur (3 semaines)
 Propriétés: résiste à l'humidité et aux UV, extrêmement sollicitable, déchirable à la main, déroulement silencieux

Ce ruban de masquage PVC blanc est idéal pour les travaux de masquage sur le béton, le verre, le bois ou le métal. Il peut se déchirer à la main, est extrêmement sollicitable et supporte des températures allant jusqu'à 60 °C. Idéal pour des finitions propres à l'intérieur et à l'extérieur.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur et intérieur



Ruban de masquage



Résistance aux UV

2. Support et mise en œuvre

Béton, carrelage, verre, bois, céramique, métal, enduit
 En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: PVC souple
 Substance adhésive: caoutchouc naturel

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
 Couleur: Blanc
 Épaisseur: 0,16 mm
 Résistance à la température: jusqu'à 60 °C
 Pouvoir adhérent acier (N/10 mm): 1,3
 Résistance au déchirement (N/10 mm): 15
 Allongement à la rupture (%): 100



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban de masquage PVC ROXOLID Masking Tape blanc 30 mm x 33 m
N° d'art.: 5722620

N° EAN: 4306517594480

Ruban de masquage PVC ROXOLID Masking Tape blanc 50 mm x 33 m
N° d'art.: 5722623

N° EAN: 4306517594497

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

Pvc-pleisterband



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied: binnen, buiten (3 weken)
Eigenschappen: vochtbestendig, uv-bestendig, extreem belastbaar, met de hand scheurbaar, stil afrolbaar

Deze witte pvc-pleisterband is uitstekend geschikt voor afplakwerkzaamheden op beton, glas, hout of metaal. Hij is met de hand scheurbaar, extreem belastbaar en temperatuurbestendig tot 60 °C. Ideaal voor mooie afsluitingen binnens- en buitenshuis.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Buiten en binnen



Pleisterband



Uv-bestendigheid

2. Ondergrond en verwerking

Beton, tegels, glas, hout, keramiek, metaal, pleister
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: zacht pvc
Lijm: natuurrubber

5. Technische gegevens

Vorm: rol
Kleur: wit
Dikte: 0,16 mm
Temperatuurbestendigheid: tot 60 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm) 1,3
Doorscheursterkte (N/10 mm) 15
Breukrek (%) 100

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID PVC Masking Tape afplakband pleisterband wit, 30 mm x 33 m
Art. nr.: 5722620

EAN-nr.: 4306517594480

ROXOLID PVC Masking Tape afplakband pleisterband wit, 50 mm x 33 m
Art. nr.: 5722623

EAN-nr.: 4306517594497

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

Putstejp i PVC



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus, utomhus (3 veckor)
Egenskaper: fuktbeständig, UV-beständig, extremt slitstark, kan rivas av för hand, tyst att rulla ut

Denna vita putstejp i PVC passar utmärkt för tejpningsarbeten på betong, glas, trä och metall. Den kan rivas av för hand, är extremt slitstark och tål temperaturer upp till 60 °C. Perfekt för rena kanter inom- och utomhus.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Utomhus och inomhus



Putsmaskeringstejp



UV-beständighet

2. Underlag och bearbetning

Betong, kakel, glas, trä, keramik, metall, puts
På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: mjuk PVC
Lim: naturgummi

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Vit
Tjocklek:	0,16 mm
Temperaturtålighet:	upp till 60 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	1,3
Rivhållfasthet (N/10 mm)	15
Brottöjning (%)	100



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID PVC Masking Tape putstejp vit 30 mm x 33 m
Art. nr: 5722620

EAN-kod: 4306517594480

ROXOLID PVC Masking Tape putstejp vit 50 mm x 33 m
Art. nr: 5722623

EAN-kod: 4306517594497

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

PVC omítková páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: interiér a exteriér (3 týdny)
Vlastnosti: odolná vůči vlhkosti, odolná vůči UV záření, extrémně zatížitelná, lze odtrhávat ručně, tiché odvíjení

Tato bílá PVC omítková páska je ideální na oblépování u betonu, skla, dřeva a kovu. Lze ji odtrhávat ručně, je extrémně zatížitelná a teplotně odolná až do 60 °C. Ideální pro čisté ukončení v interiéru a exteriéru.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Exteriér a interiér



Maskovací páska na omítky



Odolná vůči UV záření

2. Podklad a zpracování

Beton, dlažba, sklo, dřevo, keramika, kov, omítky
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat při teplotě 5 °C až 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál: měkké PVC
Lepidlo: přírodní kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	bílá
Tloušťka:	0,16 mm
Teplotní odolnost:	do 60 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	1,3
Síla přetržení (N/10 mm)	15
Prodloužení při přetržení (%)	100



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID PVC Masking Tape zakrývací páska omítková páska bílá 30 mm x 33 m
Č. výt.: 5722620

EAN č.: 4306517594480

ROXOLID PVC Masking Tape zakrývací páska omítková páska bílá 50 mm x 33 m
Č. výt.: 5722623

EAN č.: 4306517594497

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

PVC páska na omietky



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: interiérový, exteriérový (3 týždne)
Vlastnosti: odolnosť voči vlhkosti a UV žiareniu, extrémna zaťažiteľnosť, možno trhať ručne, tiché odvíjanie

Táto biela PVC maskovacia páska je ideálna na prekrytie betónu, skla, dreva alebo kovu. Je možné ju odtrhnúť rukou, je mimoriadne zaťažiteľná a odolná voči teplotám do 60 °C. Ideálna na vytvorenie čistých zakončení v interiéri aj exteriéri.

POZOR:

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér a interiérový



Zakrývacia páska na omietky



Odolné proti UV žiareniu

2. Podklad a spracovanie

Betón, dlaždice, sklo, drevo, keramika, kov, omietka
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: mäkké PVC
Lepidlo: prírodný kaučuk

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Biela
Hrúbka:	0,16 mm
Teplotná odolnosť:	do 60 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	1,3
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	15
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	100



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Krycia páska na omietky ROXOLID PVC Masking Tape biela 30 mm x 33 m
Č. výrobku: 5722620

Č. EAN: 4306517594480

Krycia páska na omietky ROXOLID PVC Masking Tape biela 50 mm x 33 m
Č. výrobku: 5722623

Č. EAN: 4306517594497

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

Bandă din PVC pentru tencuială



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior, exterior (3 săptămâni)
Proprietăți: extrem de rezilientă, rezistentă la umezeală, UV, poate fi ruptă manual, derulare lentă

Această bandă albă din PVC pentru tencuială este perfectă pentru lucrările de lipire pe beton, sticlă, lemn sau metal. Poate fi ruptă manual, este extrem de rezilientă și rezistă până la temperaturi de 60 °C. Este ideală pentru finisări curate în interior și exterior.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior și interior



Bandă pentru tencuială



Rezistență la UV

2. Suprafața suport și prelucrare

Beton, plăci ceramice, sticlă, lemn, ceramică, metal, tencuială
În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: PVC moale
Adeziv: cauciuc natural

5. Date tehnice

Forma: cauciuc natural
Culoare: Alb
Grosime: 0,16 mm
Rezistență la temperatură: până la 60 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm): 1,3
Rezistența la rupere (N/10 mm): 15
Alungirea la rupere (%): 100



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă de acoperire din PVC pentru tencuială ROXOLID Masking Tape albă, 30 mm x 33 m
Nr. art.: 5722620

Nr. EAN: 4306517594480

Bandă de acoperire din PVC pentru tencuială ROXOLID Masking Tape albă, 50 mm x 33 m
Nr. art.: 5722623

Nr. EAN: 4306517594497

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID PVC Masking Tape

PVC traka za malterisanje



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:	Za zatvorene i otvorene prostore (3 sedmice)
Karakteristike:	Otpornost na vlagu, otpornost na UV zračenje, izuzetna izdržljivost, mogućnost kidanja rukom, tiho odmotavanje

Ova bela PVC traka za malterisanje je idealna za oblepljivanje betona, stakla, drveta ili metala. Može se kidati rukom, izuzetno je izdržljiva i otporna na temperature do 60 °C. Idealna je za čiste završne radove u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za otvorene i zatvorene prostore



Traka za malterisanje



Otpornost na UV zračenje

2. Podloga i obrada

Beton, pločice, staklo, drvo, keramika, metal, malter
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:	Meki PVC
Lepak:	Prirodni kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Bela
Debljina:	0,16 mm
Otpornost na temperaturu:	do 60 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	1,3
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	15
Izduženje pri kidanju (%)	100

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

epljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID PVC Masking Tape zaštitna traka, traka za malterisanje, bela, 30 mm x 33 m
Br. art.: 5722620

EAN br.: 4306517594480

ROXOLID PVC Masking Tape zaštitna traka, traka za malterisanje, bela, 50 mm x 33 m
Br. art.: 5722623

EAN br.: 4306517594497

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija