

ROXOLID Barrier Foil



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Barrier Foil

Absperrband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen, Außen
Eigenschaften:	Belastbar


Das ROXOLID Absperrband ist ein besonders robustes Warnband für den Innen- und Außeneinsatz. Es besteht aus LLDPE und kommt ohne Klebstoff aus, ideal zur optischen Absperrung von Gefahrenbereichen. Die auffällige rot-weiße Farbgebung sorgt für hohe Sichtbarkeit

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen & Innen



Warnband

2. Untergrund und Verarbeitung

Das Absperrband ist nicht selbstklebend und unabhängig vom Untergrund einsetzbar. Die Befestigung erfolgt z. B. durch Knoten, Wickeln oder in Verbindung mit Pfosten, Haken oder Clips.

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	LLDPE
Klebstoff:	ohne Klebstoff

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Rot, Weiß
Stärke:	0,03 mm
Temperaturbeständigkeit:	—
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	—
Reißfestigkeit (N/10 mm)	—
Reißdehnung (%)	—



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Absperrband rot/weiß 80 mm x 500 m
Art-Nr.: 5722629

EAN-Nr.: 4306517594657

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Barrier Foil

Rue-balise



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur
Propriétés: résistant


La rue-balise ROXOLID est un ruban de signalisation particulièrement robuste destiné à une utilisation en intérieur et en extérieur. Elle est composée de PEBDL et est dépourvue d'adhésif, ce qui la rend idéale pour délimiter visuellement les zones dangereuses. Ses couleurs rouge et blanc vives lui permettent d'être bien visible.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur et intérieur



Ruban d'avertissement

2. Support et mise en œuvre

Le ruban de signalisation n'est pas autocollant et peut être utilisé sur n'importe quel support. Pour le fixer, on peut par exemple le nouer, l'enrouler ou utiliser des poteaux, des crochets ou des attaches.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: PEBDL
Adhésif: sans adhésif

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Rouge, blanc
Épaisseur: 0,03 mm
Résistance à la température: —
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm) —
Résistance au déchirement (N/10 mm) —
Allongement à la rupture (%) —



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Rue-balise ROXOLID rouge/blanc 80 mm x 500 m
N° d'art. : 5722629

N° EAN : 4306517594657

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Barrier Foil

Afzetlint



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing: binnen, buiten
Eigenschappen: belastbaar


Het ROXOLID afzetlint is een zeer robuust waarschuwingslint voor binnen en buiten. Het is gemaakt van LLDPE en er komt geen lijm aan te pas, ideaal voor het optisch afzetten van gevaarlijke gebieden. De opvallende kleurgeving in rood en wit zorgt voor een hoge zichtbaarheid.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal.



Buiten en binnen



Afzetlint

2. Ondergrond en verwerking

Het afzetlint is niet zelfklevend en kan op iedere ondergrond worden gebruikt. Het bevestigen ervan gebeurt bijvoorbeeld door het te knopen, wikkelen of aan een paal, haak of clip vast te maken.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: LLDPE
Lijm: zonder lijm

5. Technische gegevens

Vorm: rol
Kleur: rood, wit
Dikte: 0,03 mm
Temperatuurbestendigheid: —
Kleefkracht staal (N/10 mm) —
Doorscheursterkte (N/10 mm) —
Breukrek (%) —



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (ideaaliter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID afzetlint rood/wit 80 mm x 500 m
Art. nr.: 5722629

EAN-nr.: 4306517594657

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Barrier Foil

Avspärningsband



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus, utomhus
Egenskaper: stark


ROXOLID avspärningsband är ett extra robust varningsband för användning inom- och utomhus. Det består av LLDPE och levereras utan lim, vilket gör det perfekt för att spärra av farliga områden. De iögonfallande färgerna i rött och vitt gör att det syns bra

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna.



Utomhus och inomhus



Varningsband

2. Underlag och bearbetning

Avspärningsbandet är inte självhäftande och kan användas oavsett underlag. Fäst bandet genom att t.ex. knyta eller vira det om pelare, krokar eller clips.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: LLDPE
Lim: utan lim

5. Tekniska uppgifter

Form: rulle
Färg: röd, vit
Tjocklek: 0,03 mm
Temperaturtålighet: —
Vidhäftning stål (N/10 mm) —
Rivhållfasthet (N/10 mm) —
Brottöjning (%) —



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID avspärningsband röd/vit 80 mm x 500 m
Art. nr.: 5722629

EAN-kod.: 4306517594657

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Barrier Foil

Výstražná fólie



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:	interiér, exteriér
Vlastnosti:	Odolná vůči zatížení


Vytyčovací páska ROXOLID je mimořádně robustní výstražná páska k použití v interiéru i exteriéru. Je vyrobena z LLDPE a není v ní použito lepidlo, což je ideální k vymezování nebezpečných zón. Nápadné červenobílé provedení zajišťuje vysokou míru viditelnosti

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Použití v exteriéru / interiéru



varovná páska

2. Podklad a zpracování

Tato výstražná páska není samolepicí, a lze ji používat bez ohledu na typ podkladu. Upevnění se provádí na př. uzlem, omotáním nebo na sloupky, pomocí háčků či spon.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat při teplotě 5 °C až 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:	LLDPE
Lepidlo:	neobsahuje lepidlo

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Červená, bílá
Tloušťka:	0,03 mm
Teplotní odolnost:	—
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	—
Síla přetržení (N/10 mm)	—
Prodloužení při přetržení (%)	—



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID vytyčovací páska červená/bílá 80 mm x 500 m
Č. výt.: 5722629

EAN č.: 4306517594657

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Barrier Foil

Ohraničovacia páska



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:	interiér, exteriér
Vlastnosti:	Odolná voči zaťaženiu


Výstražná páska ROXOLID je mimoriadne odolná signalizačná páska určená na použitie v interiéri aj exteriéri. Je vyrobená z LLDPE a nevyžaduje žiadne lepidlo, ideálna na optické ohraničenie nebezpečných oblastí. Výrazné červeno-biele farebné spracovanie zaisťuje vysokú viditeľnosť.

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér a interiér



výstražná páska

2. Podklad a spracovanie

Výstražná páska nie je samolepiaca a dá sa použiť na akomkoľvek podklade. Upevniť sa dá napríklad pomocou uviazania uzla, omotaním alebo previazaním so stĺpkami, háčikmi či sponami

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:	LLDPE
Lepidlo:	bez lepidla

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	červená, biela
Hrúbka:	0,03 mm
Teplotná odolnosť:	—
Príľnavosť na oceľ (N/10 mm)	—
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	—
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	—



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chráňte pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaci páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Výstražná páska ROXOLID červeno-biela 80 mm x 500 m
Č. výrobku: 5722629

Č. EAN: 4306517594657

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Barrier Foil

Bandă de delimitare



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior, exterior
Caracteristici: Rezistentă


Banda de delimitare ROXOLID este o bandă de avertizare deosebit de robustă, pentru utilizare în interior și în exterior. Este compusă din LLDPE (polietilenă liniară de joasă densitate) și nu are adeziv, fiind ideală pentru delimitarea optică a zonelor de risc. Culorile roșu-alb asigură o bună vizibilitate.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior și interior



Bandă de avertizare

2. Suprafața suport și prelucrare

Banda de delimitare nu este autoadezivă și poate fi utilizată independent de suprafața de bază. Fixarea se efectuează, de exemplu, prin noduri, înfășurare sau în combinație cu stâlpi, cârlige sau clipsuri.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: LLDPE
Adeziv: fără adeziv

5. Date tehnice

Forma: Rolă
Culoare: Roșu, alb
Grosime: 0,03 mm
Rezistență la temperatură: —
Putere de lipire oțel (N/10 mm): —
Rezistența la rupere (N/10 mm): —
Alungirea la rupere (%): —

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă de avertizare ROXOLID, roșu/alb, 80 mm x 500 m
Nr. art.: 5722629

Nr. EAN: 4306517594657

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Barrier Foil

Traka za obeležavanje radova



1. Karakteristike/primena

Oblast primene: u zatvorenom i na otvorenom prostoru
Karakteristike: Izdržljivost


ROXOLID traka za obeležavanje radova je posebno robusna traka za upozoravanje, za upotrebu na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Izrađena je od polietilena male gustine (LLDPE) i ne zahteva lepak, što je čini idealnom za vizuelno obeležavanje opasnih zona. Upečatljiva crveno-bela šema boja obezbeđuje visok nivo vidljivosti.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za otvorene i zatvorene prostore



Traka upozorenja

2. Podloga i obrada

Traka za obeležavanje radova nije samolepljiva i može se koristiti nezavisno od vrste podloge. Pričvršćivanje se vrši, na primer, vezivanjem u čvor, omotavanjem ili pomoću stubova, kuka ili kopči.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal: LLDPE
Lepak: bez lepka

5. Tehnički podaci

Oblik: Rolna
Boja: Crvena, bela
Debljina: 0,03 mm
Otpornost na temperaturu: —
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm) —
Prekidna čvrstoća (N/10 mm) —
Izduženje pri kidanju (%) —



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju). Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID traka za obeležavanje radova, crveno-bela, 80 mm x 500 m
Nr. art.: 5722629

Nr. EAN: 4306517594657

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija