
ROXOLID Nano Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Nano Tape

Doppelseitiges Gel-Klebeband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Innen, Außen
Eigenschaften: starke Klebkraft, dauerhafte oder temporäre Befestigung ohne Bohren und Schrauben, hohe Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit, rückstandslos entfernbar, wiederverwendbar

Dieses transparente Montageband eignet sich ideal für temporäre und dauerhafte Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Es bietet eine hohe Klebkraft auf vielen Oberflächen und kann herkömmliche Befestigungsmethoden wie Bohren oder Schrauben ersetzen. Das Band zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 100 °C aus.

Durch seine gelartige Struktur mit mikrokugelbasiertem Aufbau haftet es zuverlässig und lässt sich bei Bedarf einfach wieder entfernen. Zudem ermöglicht die spezielle Oberflächenstruktur eine mehrfache Wiederverwendung.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller




Innen & Außen



Kein Bohren



Starke Klebkraft



Rückstandslos entfernbar

2. Untergrund und Verarbeitung

Fliesen, Glas, Hart-PVC, Holz, Metall, Putz, Gipskarton
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: Polyurethan Gel
Klebstoff: ohne Klebstoff



DE

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Transparent
Stärke:	2,0 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 100 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	11
Reißfestigkeit (N/10 mm)	–
Reißdehnung (%)	–

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Nano Montageband Clear 24 mm x 1,5 m
Art-Nr.: 12136712

EAN-Nr.: 4306516381098

Technische Information Stand 2026

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Ruban ROXOLID Nano

Ruban en gel adhésif double face



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: Intérieur, Extérieur
Caractéristiques : très grande adhérence, fixation durable ou temporaire sans vis ni perçage, grande résistance à l'humidité et à la température, se retire sans laisser de traces, réutilisable

Ce ruban de montage transparent est idéal pour les fixations temporaires et durables à l'intérieur comme à l'extérieur. Il offre une très grande adhérence sur de nombreuses surfaces et peut se substituer à des méthodes de fixation traditionnelles comme le perçage ou le vissage. Le ruban se caractérise par sa bonne résistance à l'humidité et aux températures allant jusqu'à 100 °C.

Grâce à sa texture en gel à base de microsphères, il adhère parfaitement et s'enlève facilement lorsque cela est nécessaire. De plus, sa structure de surface spéciale permet de le réutiliser plusieurs fois.

Attention :

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.




Intérieur et extérieur



Pas de perçage



Grande adhérence



S'élimine sans laisser de traces

2. Support et mise en œuvre

Carrelage, verre, PVC dur, bois, métal, crépi, plaque de plâtre

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support : gel polyuréthane
Adhésif: sans adhésif



FR

5. Caractéristiques techniques

Forme :	Rouleau
Couleur:	Transparente
Épaisseur :	2,0 mm
Résistance à la température:	jusqu'à 100 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm)	11
Résistance au déchirement (N/10 mm)	—
Allongement à la rupture (%)	—

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban de montage ROXOLID Nano Clear 24 mm x 1,5 m
N° d'art. : 12136712

EAN : 4306516381098

Information technique, version 2026

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Nano Tape

Dubbelzijdige gel-tape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied:	binnen, buiten
Eigenschappen:	sterke kleefkracht, permanente of tijdelijke bevestiging zonder boren en schroeven, hoge vocht- en temperatuurbestendigheid, restloos te verwijderen, herbruikbaar

Deze transparante montagetape is ideaal voor tijdelijke en permanente bevestigingen binnens- en buitenhuis. De tape biedt een hoge kleefkracht op veel oppervlakken en kan dienen als vervanging van andere bevestigingsmethoden zoals boren en schroeven. De tape kenmerkt zich door een goede vochtbestendigheid en een temperatuurbestendigheid tot 100 °C.

Door de gelachtige structuur met microbolletjes hecht de tape betrouwbaar en kan deze indien nodig eenvoudig weer worden verwijderd. Bovendien zorgt de speciale oppervlaktestructuur ervoor dat de tape meerdere keren opnieuw te gebruiken is.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal.




Binnen & buiten



Zonder boren



Sterke kleefkracht



Restloos te verwijderen

2. Ondergrond en verwerking

Tegels, glas, hard pvc, hout, metaal, pleister, gipskarton
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De plakband moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	gel van polyurethaan
Lijm:	zonder lijm



NL

5. Technische gegevens

Vorm:	Rol
Kleur:	Transparant
Dikte:	2,0 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 100 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	11
Doorscheursterkte (N/10 mm)	—
Breukrek (%)	—

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De plakband kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Nano montagetape Clear 24 mm x 1,5 m
Art. nr.: 12136712

EAN-nr.: 4306516381098

Technische informatie 2026

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Nano Tape

Dubbelhäftande geltejp



1. Egenskaper/användning

Användningsområde:

Inomhus, utomhus

Egenskaper:

stark vidhäftningsförmåga, permanent eller tillfällig montering utan borr eller skruv, hög fukt- och temperaturbeständighet, avtagbar utan att efterlämna rester, återanvändbar

Denna transparenta monteringstejp är perfekt för tillfällig och permanent montering inom- och utomhus. Den ger stark vidhäftning på många ytor och kan ersätta konventionella fästmetoder som borrhning eller skruvning. Tejpen utmärker sig med en god fuktbeständighet och en temperaturbeständighet på upp till 100 °C.

Tack vare sin struktur i flera lager med mikrokulbaserad uppbyggnad fäster den på ett tillförlitligt sätt och kan enkelt tas bort igen vid behov. Tack vare den speciella ytstrukturen kan den dessutom återanvändas flera gånger.

Obs!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna.



Utomhus/Inomhus



Kan rivas av för hand



Extremt belastningsbar Extra stark vidhäftningsförmåga



2. Underlag och bearbetning

Kakel, glas, hård PVC, trä, metall, puts, gipsskivor

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material:

polyuretangel

Lim:

utan lim



SE

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Transparent
Tjocklek:	2,0 mm
Temperaturtålighet:	upp till 100 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	11
Rivhållfasthet (N/10 mm)	–
Brottöjning (%)	–

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen). Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Nano monteringsstejp Clear 24 mm x 1,5 m
Art. nr: 12136712

EAN-kod: 4306516381098

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Nano Tape

Oboustranná gelová lepicí páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: Interiér, exteriér
Vlastnosti: vysoká přilnavost, trvalé nebo dočasné upevnění bez vrtání a šroubování, vysoká odolnost vůči vlhkosti a teplotám, lze beze zbytku odstranit, opětovně použitelná

Tato průhledná montážní páska je ideální pro dočasné i trvalé upevnění v interiéru a exteriéru. Nabízí vysokou přilnavost na velkém množství povrchů a dokáže nahradit běžné metody upevňování, jako např. vrtání či šroubování. Páska se vyznačuje dobrou odolností vůči vlhkosti a také tepelnou odolností až do teploty 100 °C.

Díky své gelové struktuře s technologií mikrokuliček poskytuje spolehlivou přilnavost a v případě potřeby ji lze snadno odstranit. Speciální povrchová struktura navíc umožňuje opětovné použití pásy.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Vnitřní a venkovní



Bez vrtání



Vysoká přilnavost



Lze odstranit beze zbytků

2. Podklad a zpracování

Obklady a dlažba, sklo, tvrdé PVC, dřevo, kov, omítka, sádkokarton
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí pásku aplikujte při teplotě 5 °C až 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál: Polyuretanový gel
Lepidlo: neobsahuje lepidlo



CZ

5. Technické údaje

Tvar:	váleček
Barva:	transparentní
Tloušťka:	2,0 mm
Teplotní odolnost:	do 100 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	11
Síla přetržení (N/10 mm)	—
Prodloužení při přetržení (%)	—

6. Skladování

Skladujte v suchu, chráňte před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Neskladujte při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat jako směsný komunální odpad.

8. Forma dodávky

Montážní páska ROXOLID Nano Clear 24 mm x 1,5 m
Č. výr.: 12136712

EAN: 4306516381098

Technické informace aktualizace 2026

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Nano Tape

Obojstranná gélová lepiaca páska



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:

Interiér, exteriér

Vlastnosti:

vysoká príľnavosť, trvalé alebo dočasné upevnenie bez vŕtania a skrutiek, vysoká odolnosť voči vlhkosti a teplote, odstrániteľná bez zanechania zvyškov, opakovane použiteľná

Táto priehľadná montážna páska je ideálna na dočasné aj trvalé upevňovanie v interiéri aj exteriéri. Zaisťuje vysokú príľnavosť na mnohých povrchoch a dokáže nahradiť bežné spôsoby upevňovania, ako je vŕtanie alebo skrutkovanie. Táto páska sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči vlhkosti a teplotnou odolnosťou až do 100 °C.

Vďaka svojej gélovej štruktúre s mikroguličkovou zložkou spoľahlivo príľne k povrchu a v prípade potreby sa dá ľahko odstrániť. Okrem toho špeciálna štruktúra povrchu umožňuje opakované použitie.

Upozornenie:

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.




Exteriér aj interiér



žiadne vŕtanie



Silná príľnavosť



Možnosť odstrániť bez zvyškov

2. Podklad a spracovanie

Dlaždice, sklo, tvrdené PVC, drevo, kov, omietka, sadrokartón

Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:

Polyuretánový gél

Lepidlo:

bez lepidla



SK

5. Technické údaje

Tvar:	valček
Farba:	transparentné
Hrúbka:	2,0 mm
Teplotná odolnosť:	do 100 °C
Príľnavosť na oceľ (N/10 mm)	11
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	—
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	—

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaci páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Montážna páska ROXOLID Nano Clear 24 mm x 1,5 m
Č. pol.: 12136712

EAN: 4306516381098

Technické informácie, aktualizované 2026

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Bandă Nano

Bandă gel dublu adezivă



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior, exterior
Proprietăți: putere de lipire mare, fixare temporară sau de durată fără găurire și fără înșurubare, rezistență mare la temperatură și umiditate, poate fi îndepărtată fără să lase reziduuri, reutilizabilă

Această bandă pentru montaj transparentă este ideală atât pentru fixări temporare cât și de durată în interior și în exterior. Ea oferă o putere de lipire mare pe multe tipuri de suprafețe și poate înlocui metodele de fixare obișnuite, ca de exemplu găurirea sau înșurubarea. Banda se evidențiază printr-o bună rezistență la umezeală, precum și prin rezistența la temperaturi de până la 100 °C.

Datorită structurii sale de tip gel, bazată pe micro-sfere, aderă în mod fiabil și poate fi de asemenea dezlipită dacă este necesar. În plus, datorită structurii speciale a suprafeței, produsul poate fi reutilizat de mai multe ori.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.




Interior & Exterior



Fără găurire



Putere de lipire mare



Poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri

2. Suprafața suport și prelucrare

Plăci ceramice, sticlă, PVC dur, lemn, metal, tencuială, gips-carton

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Materialul suport: gel de poliuretan
Adeziv: fără adeziv



RO

5. Date tehnice

Formă:	trafalet
Culoare:	transparent
Grosime:	2,0 mm
Rezistență la temperatură:	până la 100 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	11
Rezistența la rupere (N/10 mm)	—
Alungirea la rupere (%)	—

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă de montaj ROXOLID Nano Clear 24 mm x 1,5 m
Nr. art.: 12136712

Nr. EAN: 4306516381098

Informații tehnice, versiunea 2026

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Nano Tape

Dvostrana gel lepljiva traka



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:

u zatvorenom i na otvorenom prostoru

Karakteristike:

velika sila lepljenja, trajno ili privremeno pričvršćivanje bez bušenja ili zavrtnja, visoka otpornost na vlagu i temperaturu, može se ukloniti bez ostavljanja tragova, može se ponovo koristiti

Ova transparentna montažna traka je idealna za privremena i dugotrajna pričvršćivanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Obezbeđuje visoku silu lepljenja na mnogim površinama i može da zameni uobičajene metode pričvršćivanja kao što su bušenje ili zavrtnje. Traka se odlikuje dobrom otpornošću na vlagu, kao i temperaturnom otpornošću do 100 °C.

Zahvaljujući svojoj gelastoj strukturi sa mikrokugličnom građom, pouzdano prijanja i po potrebi se jednostavno ponovo uklanja. Osim toga, specijalna struktura površine omogućava višestruku ponovnu upotrebu.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za zatvorene i otvorene prostore



Bez bušenja



Velika sila lepljenja



Uklanjanje bez ostavljanja tragova

2. Podloga i obrada

Pločice, staklo, tvrdi PVC, drvo, metal, malter, gips-karton

Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:

poliuretan gel

Lepak:

bez lepka



RS

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Transparentno
Debljina:	2,0 mm
Otpornost na temperaturu:	do 100 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	11
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	—
Izduženje pri kidanju (%)	—

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Nano montažna traka Clear 24 mm x 1,5 m

Br. art.: 12136712

EAN br.: 4306516381098

Tehnička informacija, verzija 2026.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija