

Artikelnummer	0 603 663 904
GTIN	4059952647982
3 x Batterie 1,5V LR6 (AA)	✓
Aufbewahrungshülle	✓
Karton	✓



Technische Daten

Technische Daten

Arbeitsbereich Laserlinie	10 m
Arbeitsbereich Laserpunkt	10 m
Laserdiode Laserlinie	650 nm
Laserdiode Laserpunkt	635 nm
Laserklasse	2
Selbstnivellierzeit, typ.	4 s
Nivellierbereich	± 4°
Öffnungswinkel	120 °
Genauigkeit**	± 0,5 mm/m
Stativ-Gewinde	1/4"
Gewicht	0.540 kg
Batterie	3
Werkzeugabmessungen (L x B x H)	131 x 75 x 126 mm
Unterteilung der Produktkategorien	Kreuzlinien-Laser
Verpackungsabmessungen (Länge)	162 mm
Verpackungsabmessungen (Breite)	146 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe)	100 mm
Verpackungsmaße (L x B x H)	162 x 146 x 100 mm

Funktionen

Laser-Funktion wählbar	✓
Lotfunktion	✓

Vertriebsinformation

Positionierung

- Perfekt zum Renovieren, Dekorieren und Instandhalten

Anwendernutzen

- Projektion eines Laserkreuzes mit zusätzlicher vertikaler Linie im 90° Winkel und Lotpunkt unten
- Laserpunkte und Laserlinien richten sich dank der Selbstnivellierfunktion selbstständig und gerade aus
- Neigungsfunktion für Arbeiten außerhalb des Selbstnivellierbereichs mit diagonalen Laserlinien
- Hochwertige, helle Laserdioden mit einer Genauigkeit von $\pm 0,5$ mm/m für präzise Arbeitsergebnisse
- Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien selbst bei kurzem Arbeitsabstand