



Einhell

Schmutzwasserpumpe

GE-DP 6935 A

Art.-Nr.: 4171450




Ident.-Nr.: 21045

EAN-Code: 4006825622270

Die Einhell Schmutzwasserpumpe GE-DP 6935 A mit Aquasensor liefert bei 690 Watt Leistung eine Fördermenge von 17.500 Litern pro Stunde, bei einer maximalen Förderhöhe von neun Metern. Sie ist ausgelegt für Fremdkörper bis 35 mm. Dank Aquasensor-Technologie arbeitet die Pumpe mit patentierter Sensor-Einstellung auf drei automatischen Starthöhen oder kann im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Aufgrund des verbauten Aquasensors hat die Pumpe eine schlanke Bauform und findet auch in schmalen Schächten ihren Einsatz. Eine hochwertige Gleitringdichtung sorgt für lange Lebensdauer. Das Pumpengehäuse besteht aus schlagzähem Kunststoff. Gut erreichbar ist der Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite.

Ausstattung

- Aquasensor-Technologie: 3 automatische Starthöhen
- Ständiges Absaugen dank Dauermodus möglich
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Wasserrückfluss
- Ergonomischer Tragegriff für einfachen Transport
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Bequemes Verstauen des Netzkabels dank Kabelaufwicklung
- Aufhängeösen zur optimalen Seilbefestigung
- Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Inkl. Universaladapter



Technische Daten

- 90° Winkelanschluss im Lieferumfang	Nein
- Aquasensor Starthöhe 1	70 mm
- Aquasensor Starthöhe 2	135 mm
- Aquasensor Starthöhe 3	188 mm
- Aquasensor-Technologie	Ja
- Aufhängeöse	Ja
- Außenliegender Schwimmerschalter	Nein
- Dauermodus	Ja
- Förderbarer Wassertyp	Schmutzwasser
- Gehäuseboden drehbar	Nein
- Gleitringdichtung	Ja
- Integrierter Schwimmerschalter	Nein
- Integriertes Rückschlagventil	Ja
- Kabelaufwicklung	Ja
- Länge Netzkabel	10 m
- Leistung	690 W
- Material Pumpengehäuse	Kunststoff
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Förderdruck	0.9 bar
- Max. Förderhöhe	9 m
- Max. Fördermenge	17500 l/h
- Max. Fremdkörpergröße	35 mm
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Min. Wasserstand Pumpstart	70 mm
- Position Druckanschluss	Oben
- Restwasserstand	40 mm
- Thermischer Überlastschutz	Ja
- Tragegriff	Ja
- Trockenlaufsicherung	Ja
- Typ Universalanschluss/-Adapter	Schlauchanschluss 25/32 mm und 33,3 mm (1" AG)
- Universalanschluss/-Adapter im Lieferumfang	Ja

Logistische Daten

- Produktgewicht	5.67 kg
- Bruttogewicht	7.28 kg
- Maße Einzelverpackung	260 mm x 250 mm x 440 mm
- Stück pro Exportkarton	2 Stk.
- Bruttogewicht Exportkarton	15.92 kg
- Maße Exportkarton	520 mm x 280 mm x 460 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	880 Stk. 1800 Stk. 0 Stk.