



Einhell

Schmutzwasserpumpe

GE-DP 7935 N-A

Art.-Nr.: 4171460

Ident.-Nr.: 21045

EAN-Code: 4006825622287

Die Einhell Schmutzwasserpumpe GE-DP 7935 N-A mit Aquasensor ermöglicht bei 790 W eine Fördermenge von 19.000 l/h und eine max. Förderhöhe von 9 m. Sie ist ausgelegt für Fremdkörper von Ø 35 mm. Dank der Aquasensor-Technologie arbeitet die Pumpe mit drei automatischen Starthöhen oder kann im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Das Gehäuse mit Edelstahl-Außenhaut besteht aus schlagfestem Kunststoff. Gut erreichbar ist der Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite. Die Pumpe verfügt über eine Gleitringdichtung zum Motorschutz sowie einen Druckanschluss G1½ (47,8 mm) inkl. Universaladapter für 38-mm-Schläuche (1½). Aufhängeösen erleichtern das Absenken, der Tragegriff unterstützt den Transport.

Ausstattung

- 2-in-1: Klarwasser- und Schmutzwasserpumpe
- Aquasensor mit drei automatischen Sensorstarthöhen
- Dauermodus per Drehschalter einstellbar
- Absaugen von bis zu 35 mm Korngröße möglich
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Wasserrückfluss
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und Edelstahl Außenhaut
- Einfache Kabelaufwicklung direkt am Gehäuse
- Tragegriff mit integrierter Aufhängeöse
- Schlauchanschluss 47,8 mm (1 1/2" AG)
- Inkl. Universaladapter für 38-mm-Schläuche (1½)



Technische Daten

- 90° Winkelanschluss im Lieferumfang	Nein
- Aquasensor Starthöhe 1	70 mm
- Aquasensor Starthöhe 2	135 mm
- Aquasensor Starthöhe 3	188 mm
- Aquasensor-Technologie	Ja
- Aufhängeöse	Ja
- Außenliegender Schwimmerschalter	Nein
- Dauermodus	Ja
- Förderbarer Wassertyp	Schmutzwasser
- Gehäuseboden drehbar	Nein
- Gleitringdichtung	Ja
- Integrierter Schwimmerschalter	Nein
- Integriertes Rückschlagventil	Ja
- Kabelaufwicklung	Ja
- Länge Netzkabel	10 m
- Leistung	790 W
- Material Pumpengehäuse	Kunststoff
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Förderdruck	0.9 bar
- Max. Förderhöhe	9 m
- Max. Fördermenge	19000 l/h
- Max. Fremdkörpergröße	35 mm
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Min. Wasserstand Pumpstart	70 mm
- Position Druckanschluss	Oben
- Restwasserstand	40 mm
- Thermischer Überlastschutz	Ja
- Tragegriff	Ja
- Trockenlaufsicherung	Nein
- Typ Universalanschluss/-Adapter	Schlauchanschluss 25/38 mm und 33,3 mm (AG)
- Universalanschluss/-Adapter im Lieferumfang	Ja

Logistische Daten

- Produktgewicht	5.48 kg
- Bruttogewicht	7.6 kg
- Maße Einzelverpackung	300 mm x 240 mm x 415 mm
- Stück pro Exportkarton	2 Stk.
- Bruttogewicht Exportkarton	16.8 kg
- Maße Exportkarton	485 mm x 320 mm x 425 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	840 Stk. 1680 Stk. 2016 Stk.