

BESTE BASIS Konzentrat



Tiefgrundierung vor Anstrichen, Putzen, Klebstoffen und Bodenausgleichsmassen. Erforderlich für alle saugfähigen Untergründe, z. B. Gipsbaustoffe.

Produktleistung

- | Wirtschaftlich durch 1 : 1-Verdünnung mit Wasser.
- | Dringt tief in Baustoffe ein.
- | Reguliert das Saugvermögen von Baustoffen.
- | Trocknet schnell und farblos auf.
- | Verlängert die offene Zeit und damit die Nachbearbeitungszeit von Folgeprodukten.
- | Verbessert die Haftung von Anstrichen, Putzen, Klebstoffen, Bodenausgleichsmassen, Wandspachtelmassen, Tapeten.
- | An Boden, Wand und Decke. Innen und außen.
- | Sehr emissionsarm (EMICODE EC1) – daher besonders geeignet in Innenräumen.



Grundieren eines saugfähigen Putzes vor Folgearbeiten, z. B. Anstreichen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Anhydritestriche, Beton, Gipsbauplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Gipsputz, Heizestriche (anhydrit- oder zementgebunden), Holzböden, Kalksandsteinmauerwerk, Kalkzement-, Zementputze, Porenbeton, Spanplatten, OSB-Platten, Zementestriche. Grundierungshinweise des jeweiligen LUGATO Folgeproduktes, z. B. Abdichtungen, Fliesenklebstoffe, Bodenausgleichmassen, Wandspachtelmassen, Anstriche, Kunstharzputze, beachten!
Beschaffenheit	saugfähig, sauber, tragfähig, nicht mürbe, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen.
Vorbereitung	mürbe Oberflächen bis zum gesunden Untergrund abtragen. Staub entfernen.

Verarbeitung



1

BESTE BASIS Konzentrat 1:1 mit Wasser verdünnen.



2

Verdünnung mit Quast oder Pinsel auftragen. Pfützen- und Läuferbildung vermeiden. Nur soviel BESTE BASIS auftragen, dass kein glänzender Film entsteht.

Produktdaten

Verbrauch	50–100 ml unverdünntes Material/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Ergiebigkeit	50–100 m ² (5 l); 10–20 m ² (1 l).
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5–30 °C.
Trocknungszeit	1–4 Stunden.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC1 für emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion, Entschäumer, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC1 für emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgrößen	5 l, 1 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- | Angrenzende Flächen vor Spritzern schützen.
- | Grundierte Flächen bis zur Durchtrocknung vor Frost und Regen schützen.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: 2K25-XTE5-HG2H-JM4A

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026

LUGATO