

Technische Spezifikationen

Artikel	Getufteter Grasteppich	
Polmaterial	PE Monofilament glatt & PP Monofilament gekräuselt (UV-stabilisiert)	
Garnqualität	PFAS-frei, frei von Blei und Kadmium	
Träger material	100% PP schwarz, UV-stabilisiert, Weight: 100 gr/m ²	
Rückenbeschichtung	Schwarze Latexverbindung mit Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), mit Ablauflöchern, Weight: 820 gr/m ²	
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro qm	
Polhöhe	20 mm	± 2 mm
Poleinsatzgewicht	560 gr/m ²	± 10%
Gesamtgewicht	1.480 gr/m ²	± 10%
Teilung	5/16	
Stiche pro 10 cm	19.5	± 1%
Stiche pro m²	24.570	± 10%
Farbe	Kombination aus hell- und dunkelgrün mit braun	
UV Stabiilität	Gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)	
Farbe Stabilität	Xenon Test: Skala blau > 7, Skala grau > 4	
Brandverhalten	Bfl-S1	
Linierung	Nicht zutreffend	
Rollenbreite	200 cm, 400 cm	± 1%
Rollenlänge	30m	
Produktverwendung	Terrassen, Innenbereich	

Comments Project mit mehreren Rollen: Bitte überprüfen Sie vor dem Verlegen, dass alle Rollen für das Projekt den gleichen Produktionscode (die ersten 9 Zahlen der Rollen-Nummer) aufweisen. Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

