LUGATO

MONTIER‘ MIT MIR

Statt Bohren, Dübeln, Schrauben – einfach kleben!

Produktleistung

- Lösemittelfreier Dispersionsklebstoff.
- Klebt und montiert Holz, Styropor, Kunststoffe, Metalle.
- Erreicht die Endfestigkeit von Holz.
- Praktisch und sauber in der Anwendung aus der Kartusche.
- Mit schnell einsetzender Klebkraft.
- Klebgüter lassen sich im Stand noch korrigieren.
- Selbst das Kleben von Lattenunterkonstruktionen auf Beton über Kopf ist möglich.

Anwendungen

Zum Kleben von

1. Lattenunterkonstruktionen, Paneelen und Täfelbrettern.
2. Scheuerleisten und Stoßkanten aus Holz oder PVC.
3. Kabelkanälen an Wand und Decke, auch unter Fensterbänken.
4. Dekor-, Akustik- und Wärmedämmplatten, Balkenimitationen, Zierprofilen.
5. Fensterbrettern, Schildern, Buchstaben, Haken.

An Wand und Decke. Innen.

Holzpaneele kleben, ohne Bohren, Dübeln, Schrauben.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe	Beton, Mauerwerk, Putz, Gipskarton, Holz, Styropor, Metalle.
Geeignete Klebgüter	Holz, Styropor, PVC, andere Kunststoffe, Metalle.
Nicht geeignet	Polyethylen, nicht rostgeschützter Stahl.
Beschaffenheit	tragfähig, sauber, fettfrei, trocken. Frei von Staub, Schmutz, Fett, Schimmel. Der Untergrund muss für die Belastung durch das Klebgut ausreichend tragfähig sein.
Vorbereitung	nicht tragfähige Schichten entfernen. Unebenheiten mit R & R-HOCHLEISTUNGS-MÖRTEL ausgleichen.

Verarbeitung

Klebstoff mit Auspresspistole auf Untergrund oder Klebgut streifenförmig auftragen.

Klebgut innerhalb von 15 Minuten andrücken und ausrichten. Spannungsreiche oder schwere Klebgüter ca. 24 Stunden abstützen. Frische Klebstoffreste feucht abwischen.

Max. Lattenlänge bei Unterlattungen: 1,5 m. Bei Vertäfelungen: das erste Brett anschrauben, die anderen Bretter kleben.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 40–60 g/lfm.
Ergiebigkeit (450 g)	ca. 7,5–10 m.
Verarbeitungstemperatur	10–30 °C.
Rissüberbrückung	bis 5 mm.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, calcitische Füllstoffe, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1PLUS für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgrößen	Kartusche 450 g (= 310 ml).
	Kartusche (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- Nicht im Dauernassbereich oder in Saunen einsetzen. In diesen Bereichen BAU-SILICON verwenden.
- Entweder Untergrund oder Klebgut müssen saugfähig sein.
- Erhärtung verzögert sich bei nicht saugfähigen Baustoffen.

Arbeitssicherheit:

Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /Augenschutz /Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: JCPY-8DY6-AJ1K-KH1V

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026

LUGATO