LUGATO

SILICON-ENTFERNER



Zum rückstandsfreien Entfernen von ausgehärteten und frischen Silicondichtmassen.

Produktleistung und Anwendung

- Hochwirksame Reinigungspaste.
- Löst frische und ausgehärtete Silicondichtstoffe und Siliconverschmutzungen auf.
- Für waagerechte und senkrechte Fugen.

Untergründe

Geeignet	Keramik, Glas, Emaille, Acryl, PVC, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle (Kupfer, Messing, eloxiertes Aluminium, Edelstahl, verchromte Oberflächen. Farbveränderungen sind möglich und mit Metallpolitur entfernbar.).
Beschaffenheit	trocken.

Verarbeitung

Altes Silicon mit Messer bis auf eine Schichtstärke von max. 2 mm entfernen. Zum Öffnen: Schraubkappe nach unten drücken und aufdrehen (kindersicherer Verschluss). Siegel mit Dorn/Nagel durchstoßen. SILICON-ENTFERNER auf Siliconrückstände vollflächig mind. 3–5 mm dick auftragen. 1–5 Std. einwirken lassen. Siliconreste mit Werkzeug, z. B. Holzspachtel, entfernen. Untergrund mit weichem Tuch und etwas Spiritus nachreinigen. Behandlung ggf. wiederholen.

Produktdaten

Ergiebigkeit (80 ml)	je nach Anwendung und Schichtstärke 2–8 m laufende Fuge.
Inhaltsstoffe	Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate, Naphtha, Verdickungsmittel.
Packungsgröße	80 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Tubenfalz. Frostfrei, kühl und trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

SILICON-ENTFERNER nicht in Kontakt mit Anstrichen oder säureempfindlichen Oberflächen, z. B. Marmor, bringen. Wegen der Vielfalt der Anwendungen und Untergründe empfiehlt sich immer ein Vorversuch an unauffälliger Stelle.

Arbeitssicherheit:



Gefahr

Enthält Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate (4-Alkylbenzolsulfonsäure). Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen). BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: KUTU-F9VP-5Q1G-Y777

Entsorgung: Verpackung mit Restinhalten der Sonderabfallentsorgung zuführen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026