SKANDOR

Parkett SKANDOR Classic Oak

Artikel Nummer: 6758089

Produkteigenschaften

Format	1092 mm x 180 mm x 14 mm
Verpackung	Paket: 7 Stück /1,37 m² / 11,34 kg
	Palette: 36 Pakete /49,32 m² / 434 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen) Privater Bereich Gewerblicher Bereich	 20 Jahre 5 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten

CE

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0612 – 12174 - 001

Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse	N/A	N/A
	Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
E1 HCHO	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	E-1
DS	Gleitwiderstand	CEN/TS 15676:2007-11	48

Produkteigenschaften

	Oberflächen-struktur	ja
	Antibakteriell	nein
	Antistatisch	nein
	Klicksystem	Fold down
max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	ja
	Wärmedurchlasswiderstand	0,112 m^2 *K/W
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten
	Feuchraumgeeignet	nein

Änderung durch:	HORNBACH Baumarkt AG
Datum:	30. Juli 2024
Unsere Datenblätter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:	