TECHNISCHE DATEN

ARON Rollladenkastendämmung 25,0 / 19,0mm

ALLGEMEINE DATEN	
Artikelnummer	71861
Produkt	ARON Rollladenkastendämmung 25,0 / 19,0mm
Material	EPS-Formteil / PE-Verbundschaum - Schwarz/Rot
Lieferform	12 St./VE
Verpackung	n.a./St. -

MATERIALDATEN			
Parameter	**Spezifikation**	**Toleranz**	**Prüfmethode**
Dicke [mm]	25,0 / 19,0	± 20%	EN 823
Länge [m]	1	± 5%	EN 822
Breite [m]	0,26 / 0,50	± 5%	EN 822
Wärmerückstrahlung [%]	n. a.	n.a.	EN 16012
Kurzfristig hitzebeständig bis	n. a.	n.a.	Intern
Dauerhaft hitzebeständig bis	n. a.	n.a.	Intern
Brandklasse	E	n.a.	EN 13501
Wärmedurchlasswiderstand [m²K/W]	~0,781 / ~ 0,429	n.a.	EN 12667
Wärmeleitgruppe	032	n.a.	EN 12667
Wasseraufnahme [%]	n. a.	n.a.	EN 12087

Hinweis: Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und können im eingebauten Zustand bzw. bei anderen Systembodenkomponenten von diesen Prüfstandwerten abweichen. Für alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenauigkeiten Toleranzen möglich.

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Änderungen vorbehalten, Rechtsverbindlichkeiten können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.
Stand: Oktober 26, alle vorhergehenden Datenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

SELIT Dämmtechnik GmbH
Selitstraße 2 · 55234 Erbes-Büdesheim · Germany · P +49 6731 9670-0 · F +49 6731 9670-570 · info@selit.com · www.selit.com